

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	§) Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	R O V E R	2 0 0 0 Automatic	1967	5 7 5 8
Merkmale "2000" vor Vordertüren.-"AUTOMATIC 2000" auf Kofferdeckel				
Motor mit einem Vergaser SU		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells	The ROVER Co, Ltd, Solihull (GB)-Importeur E. Fehlmann & Co., Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn beim Motorhaubenscharnier + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts oberhalb Entlüftungsschlauch			
Motor-Typ	2 Litre - Reihenmotor, stehend, OHC, SU Vergaser AUC 8490			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'978 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch *)	Länge	4'530
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	1'690
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'350
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 160	Spur H.	1'330
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,90/10,80	Überhang H. 1'170
Betriebsbremse	hydraulisch, mit Unterdruck-Unterstützung, Scheiben			
2. Bremse	mechanisch, Scheiben, Kabel/Gestänge, auf die Hinterachse			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	700	600	1'300	Dimension 165-14
Nutzlast				Pneu-Tragk. 960
Gesamtgew.			1'690	Dunlop SP oder
Fabrikgarant.	841	849	1'690	Pirelli Cinturato SR
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 4	Überhang H. 100 SAE
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke ROVER	Brems-PS 91 DIN
Bohrung	85,7		Hub 85,7	Steuer-PS 10,08
Karosserie-Form	Limousine			
Zahl der Plätze: Total	5 (vorn 2 Mitte hinten 3 )			Stehplätze

Fernlicht	4/ LUCAS E 4	Fahrrihtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V= unterhalb Standlichter (orange)
Standlichter	2/ oberhalb Blinker	H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat 30 cm <sup>2</sup>	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile Kontroll-Nocken auf Stand-
Rückfahrlicht	2/ unterhalb Schlusslichter	lichter werden vom Importeur abgerundet.
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 5'000 U/min / Warnvorrichtung = 100 dB +)	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

\* Getriebeart: BORG-WARNER 3-Gang-Planetenge triebe mit Drehmomentwandler.  
Mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

+ Lärmdämpfung: Ansauggeräuschdämpfer = Nr. 71685  
1. Topf = 560 292  
2. = 560 293

§) Ab Chassis-Nr. 40800001 = Export Linkslenkung = 1967  
40600001 = Export Rechtslenkung

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.1.67.

Die Typenprüfungskommission