

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.				
Kleinmotorrad	HERCULES	Prior K 50 Super Sport	5 7 5 9 - A				
Merkmale "K 50 SS" auf Hersteller-Plakette.- "Prior" beidseitig auf Benzintank							
Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1					
Hersteller des Fahrgestells	HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importeur Rob. Beyeler, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, auf Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts oben am Gehäusedeckel angenietete Plakette						
Motor-Typ	50 S (auf Motorplakette)						
Lage des Motors	Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mechanisch	Länge 1'880				
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Breite 580				
Antrieb a.HR (Kette)	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe 920				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 70 *)	Spur H.				
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis				
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	39	46	85	Dimension	21-2,75	21-2,75	Länge
Nutzlast	12	58	70	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	51	104	155			4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			235			Spezial	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS		Brems-PS 5,2 DIN
Bohrung	38			Hub	44		Steuer-PS 0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Sitz = Länge 430 mm / Breite 230 mm							

Fernlicht	1/ HELLA	K 1024/1023	25 W	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe			Scheibenwischer	
Schlusslicht	1/ HELLA	K 12446	4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		20 cm ²	Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht	(orange)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	m. Schlusslicht kombiniert			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt	/	Schwunglichtmagnet 29 W
Lärmmessung	73	dB bei	7'000 U/min = ca. 70 km/h	+

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
- +) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschdämpfer aus Plastik mit Trockenfilter, 2 Ansaugrohre. Auspufftopf zylindrisch, P. Leistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.1.67.

Die Typenprüfungskommission