

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.									
Motorrad		HERCULES		Prior K 50 Super Sport		5 7 5 9 - B									
Merkmale "K 50 SS" auf Hersteller-Plakette.- "Prior" beidseitig auf Benzintank															
				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells		HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importeur Rob. Beyeler, Zürich													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, auf Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts oben am Gehäusedeckel angenietete Plakette													
Motor-Typ		50 S (auf Motorplakette)													
Lage des Motors		Mitte Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		49,9 cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm									
Takte		2 Getriebeart mechanisch				Länge 1'880									
Kühlung		Luft Anzahl Vorwärtsgänge 5				Breite 580									
Antrieb a.HR (Kette)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 920									
Anzahl Achsen		2 Geschw. dir. Gang ca. 70 *)		Spur H.		Radstand 1'200									
Anzahl Reifen		2 Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 430									
Betriebsbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad													
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		39		46		85		Dimension		21-2.75		21-2.75		Länge	
Nutzlast		17		123		140		Pneu-Tragk.		200		200		Breite	
Gesamtgew.		56		169		225				4 Ply				Höhe	
Fabrikgarant.						235				Spezial				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen				Überhang H.							
Lenkung: Lage				Motor-Marke SACHS				Brems-PS 5,2 DIN							
Bohrung				38				Hub 44				Steuer-PS 0,25			
Karosserie-Form															
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze			
Sitz= Länge 600 mm / Breite 230 mm mit Haltegriff															

Fernlicht	1/ HELLA	K 1024/1023	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	K 12446	4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		20 cm ²	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht	(orange)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	m. Schlusslicht kombiniert Gefährliche Bestandteile			
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	29 W	
Lärmmessung	73	dB bei 7'000 U/min = ca.	70 km/h	+))

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
- +) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschkämpfer aus Plastik mit Trockenfilter, 2 Ansaugrohre. Auspufftopf zylindrisch, P. Leistritz, Länge 805 x ϕ 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.1.67.

Die Typenprüfungskommission