

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.
Kleinmotorrad	HERCULES	Prior K 50	5 7 6 0 - A

Merkmale "K 50" auf Hersteller-Plakette.- "Prior" beidseitig auf Benzintank  
Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrgestells HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importeur Rob. Beyeler, Zürich

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, auf Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen rechts oben am Gehäusedeckel angenietete Plakette

Motor-Typ 50 S (auf Motorplakette)

Lage des Motors Mitte Motorbremse

Zyl.-Inhalt 49,9 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte 2 Getriebeart mechanisch

Kühlung Luft Anzahl Vorwärtsgänge 5

Antrieb a. HR (Kette) Geschw. 1. Gang Spur V.

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang ca. 70 \*) Spur H.

Anzahl Reifen 2 Differentialsperre Wendekreis

Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad

2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	39	46	85	Dimension	21-2.75	21-2.75	Länge
------	----	----	----	-----------	---------	---------	-------

Nutzlast	12	58	70	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
----------	----	----	----	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.	51	104	155		4	Ply	Höhe
------------	----	-----	-----	--	---	-----	------

Fabrikgarant.			235		Spezial		Höhe seitenl.
---------------	--	--	-----	--	---------	--	---------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS	Brems-PS	5,2 DIN
---------------	--	--	--	-------------	-------	----------	---------

Bohrung	38			Hub	44	Steuer-PS	0,25
---------	----	--	--	-----	----	-----------	------

Karosserie-Form

Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze
------------------------	---	-------	-------	--------	---	------------

Sitz = Länge 430 mm / Breite 230 mm

Fernlicht	1/ HELLA K 1024/1023	25 W	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	25 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA K 12446	4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht	20 cm <sup>2</sup>	Rückblickspiegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht	(orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	m. Schlusslicht kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt	/ Schwunglichtmeter	29 W
Lärmmessung	73 dB bei	7'000 U/min = ca. 70 km/h	+) )

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
- + ) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer aus Plastik mit Trockenfilter, 2 Ansaugrohre. Auspufftopf zylindrisch, F. Leistritz, Länge 805 x  $\phi$  70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.1.67.

Die Typenprüfungskommission