

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.									
Motorrad		HERCULES		Prior K 50		5 7 6 0 - B									
Merkmale "K 50" auf Hersteller-Plakette.- "Prior" beidseitig auf Benzintank															
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl. 1									
Hersteller des Fahrgestells		HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importeur Rob. Beyeler, Zürich													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, auf Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts oben am Gehäusedeckel angenietete Plakette													
Motor-Typ 50 S		(auf Motorplakette)													
Lage des Motors Mitte		Motorbremse													
Zyl.-Inhalt 49,9 cm ³		Anhängerbremse				Aussenmasse in mm									
Takte 2		Getriebeart mechanisch				Länge 1'880									
Kühlung Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 5				Breite 580									
Antrieb $\frac{2}{2}$ HR (Kette)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 920									
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang ca. 70 *)		Spur H.		Radstand 1'050									
Anzahl Reifen 2		Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H. 430									
Betriebsbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad													
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Ie		39		46		85		Dimension		21-2.75		21-2.75		Länge	
Nutzlast		17		123		140		Pneu-Tragk.		200		200		Breite	
Gesamtgew.		56		169		225				4 Fly				Höhe	
Fabrikgarant.						235				Spezial				Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen						Überhang H.			
Lenkung: Lage				Motor-Marke		SACHS		Brems-PS		5,2 DIN					
Bohrung				38		Hub		44		Steuer-PS		0,25			
Karosserie-Form															
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)		Stehplätze			
Sitz= Länge 600 mm/Breite 230 mm mit Haltegriff															

Fernlicht	1/ HELLA	K 1024/1023	25 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo		25 W	
Standlichter				
Nebellampe				Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ HELLA	K 12446	4 W	Warnvorrichtung 1/ Schnarre
Rückstrahler	1/ auf Schlusslicht		20 cm ²	Rückblickspegel
Stoplicht	1/ über Schlusslicht	(orange)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	m. Schlusslicht kombiniert			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet		29 W
Lärmmessung	73	dB bei 7'000 U/min = ca. 70 km/h +)		
Bemerkungen und Ausnahmen				

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
- +) Lärmdämpfung: Ansaugeräuschkämpfer aus Plastik mit Trockenfilter, 2 Ansaugrohre. Auspufftopf zylindrisch, P. Leistriz, Länge 805 x \emptyset 70 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.1.67.

Die Typenprüfungskommission