

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.			
Personenwagen	F O R D	T h u n d e r b i r d	1967	5 7 6 2			
Merkmale "Thunderbird" auf Hinterkotflügel und am Heck.-"Body Style Code 57 B" auf H.-Plakette							
"7...Z" vor Chassis-Nr.= 1967 *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts oben auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ "Z" = vorn links auf Zylinderblock (V-8 - 390 cu.in. OHV, 4-fach Fallstrom-Vergaser)							
Lage des Motorsvorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	6'383 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch **)	Länge	5'318			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3	Breite	1'963			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	Höhe	1'366			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 190	Spur H.	1'575			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch	Wendekreis 12,60/12,80	Radstand 2'972			
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung - V= Scheiben/H= Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'190	910	2'100	Dimension	8.15H15	8.15H15	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'350	1'350	Breite
Gesamtgew.			2'490		4	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	1'300	1'240	2'490				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 4	Überhang H.
Lenkung: Lage links - mit hydr. Unterstützung				Motor-Marke	FORD	Brems-PS 315 SAE	
Bohrung 102.87				Hub	96,01	Steuer-PS 32,51	
Karosserie-Form				Limousine			
Zahl der Plätze: Total		5	(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätze

	Fernlicht 4/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Ticker
	Abblendlicht 2/ die äusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe	Schelbenwischer 2/ Unterdruck mit Waschanlage
	Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 97 dB
§)	Rückstrahler 2/ separat \varnothing 50 mm	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht 2/ Mitte Schlusslichter	Kühlergitter-Rahmen mit abgerundetem Profil, nicht gefährlich
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 83 dB bei 4'600 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm

***) Getriebe : Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit Fernlichter zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.

Schlusslichter : Original durchgehend; Lampen in der Mitte werden auf eine Länge von 40 cm entfernt.

Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.

Pannenlicht : Wird abgeschaltet (Schalter arretiert).

Auspuff-Enden : 2 Austrittrohre, werden gerade nach hinten verlängert.

Ort und Datum der Typenprüfung
Rothrist, 10.1.67

Die Typenprüfungskommission