

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell	Typenschein Nr.	
Personenwagen	S A A B			9 6 V 4 Monte Carlo			A	5 7 6 9	
Merkmale "96 V4" sowie "A" a. Hersteller-Plakette, -"A" hinter Chassis-Nr. (vom Importeur eingeschlagen), -"Monte Carlo V4" a. V-Kotfl. + Kofferdeck									
Hersteller des Fahrgestells			SAAB AKTIEBOLAG, Trollhättan (S)-Imp. Gebr. Macchi AG, Dietlikon			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen innen, links vorn an Hintersitzkasten + auf Plakette									
Motor-Nr. eingeschlagen (1498) links vorn auf Block oberhalb BP (vom Importeur eingeschlagen)									
Motor-Typ 1498 - V 4, 60°, OHV									
Lage des Motors vorn Motorbremse									
Zyl.-Inhalt	1'498 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart vollsynchron. *)			Länge		4'170		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite		1'580		
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang		36,2	Spur V.		1'220		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		151,2	Spur H.		1'220		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre			Wendekreis		10,50/10,10		
Betriebsbremse hydraulisch "LOCKHEED" Zweikreis-Diagonal, V=Scheiben/H=Innenbacken									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf HR, Hebel zw. den vorderen Sitzen									
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm	
leer	560	350	910	Dimension	6.2 S 15	6.2 S 15	155-15	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	762	762	700	Breite	
Gesamtgew.			1'300		4 Ply		Pirelli	Höhe	
Fabrikgarant.	680	620	1'300		GOOD YEAR			Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		2		Überhang H. 73 SAE
Lenkung: Lage			links oder rechts		Motor-Marke		FORD		Brems-PS 65 DIN
Bohrung			90		Hub		58,86		Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form Limousine									
Zahl der Plätze: Total			5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze		

	Fernlicht	2/ HELLA	E1	4447	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
	Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch		V= neben Standlichter	(orange)
	Standlichter	2/ separat	unter Scheinwerfer		H= über Stoplichter	(orange)
§)	Nebellampe	2/ separat			Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
	Schlusslicht	2/ unter	Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 90 dB
	Rückstrahler	2/ kombiniert	mit Schlusslichter		Rückblickspegel	3/ innen Mitte + beidseitig aussen
	Stoplicht	2/ zwischen	Schlussl. und Blinker		Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
	Kontrollschildbeleuchtung	2/ f.normales	u. langes		Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ separat				
	Elektr. Anlage	12	Volt			
	Lärmmessung	83	dB bei	4'700 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Getriebe: Mit ein- und ausschaltbarem Freilauf.

§) Nebellampen: Werden durch den Importeur nach aussen versetzt, Anschlag der Motorhaube wird so abgeändert, dass dieselbe in geöffneter Stellung die Nebellampen nicht berührt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 12.1.67.

Die Typenprüfungskommission