

7967/68

Schw. Arbeitsmasch. (Ausnahme-Fz.)+	Fabrikmarke SCHIELD BANTAM	Typ T 350 / 304 4 Zyl.	Typenschein-Nummer CH 5769 01
--	-------------------------------	---------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "Modell T 350" auf Plakette in Kranführerkabine
"Modell 304" auf Hersteller-Plakette, links auf Instrumentenbrett

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, aussen auf Längsträger, Mitte Fahrzeug + auf Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "5047-7040" rechts, hinten auf Block + auf Plakette
 Hersteller SCHIELD BANTAM, Woverly (USA) Importeur Ch. Keller, Wallisellen

FAHRGESTELL**	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>10</u>	Antrieb <u>a, Hinterräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>2</u>
Lenkung	<u>links</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>GM</u>	Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, IB., auf alle Räder</u>			Typ	<u>5047-7040</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. Federap. a. HR</u>	Dauerbremse	<u>Staudr., mech. Betätig.</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>m. Notlösevorricht. Anhängerbr. Drl., 2-Leiter, indirekt</u>			Bohrung	<u>98,4</u>	Hub <u>114,3</u>
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge	<u>2 x 5</u>	Hubraum	<u>3475</u>	cm ³ Steuer-PS <u>17,70</u>
Diff. Sperre	<u>Zughaken a. Wunsch</u>	Höchstgeschwind.	<u>60</u>	Leist.-PS	<u>112</u>	(BHP) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Kran</u>		Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	
			Schiebedach	Lärm	<u>84++</u> dB (B) bei <u>2500</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2</u>	vorn <u>1</u>	Mitte	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 800 x 210 mm</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1810</u> II <u>1760</u>
	Spurkreis L <u>23,8</u> R <u>19,1</u>
Achsabstand	<u>4000</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	**) <u>11150</u>
Breite	<u>2430</u>
Höhe	<u>3300</u>
Überhang V	
II	<u>2300</u>
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3850</u>		<u>12500</u>	<u>16350</u>
Nutzlast				
Gesamtgewicht	<u>3850</u>		<u>12500</u>	<u>16350</u>
Fabrik-Garantie	<u>7248</u>		<u>15400</u>	<u>22650</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,00-20</u>		<u>10,00-20</u>	<u>12 Ply</u>
Tragkraft p. Achse	<u>4800</u>		<u>19200</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			kg
	Anhanglast			

+) Abstand Lenkrad nach vorn: 4800 mm
 **) Länge Unterwagen: 7400 mm

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ SEALED BEAM T3 Lichttupe _____

Abblendlicht 2/ Duplo, asym. Standlicht 2/ separat

Markierlicht 2/ separat Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 98 (dB) B

Scheibenwischer 1/ elektrisch Waschanlage _____

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ sep. 80 mm Ø

Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. 1/ separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2+2 Seitenblicksp. Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe

Vorn orange seittl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

1 Unterlegkeil

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art. Schw. Arbeitsmasch. (Ausnahmefz.)

Marke & Typ SCHILD BANTAM T 350/304
[4 Zyl.]

Typenschein-Nummer CH 5769 01

Karosserieform Kran

Farbe _____ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 2 (Vorn) 1

Leergewicht 16350 Treibstoff Diesel
PS 17,70

Nutzlast _____ Hubraum 3475

Gesamtgew. 16350 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : *) 3. Bremse : mech., Aussenband, auf Kardanwelle

**) Hinten: ungefederte Doppel-Pendelachse mit Zwillingsbereifung, Radstand 1220 mm

++) Lärm : wird durch Herabsetzen der Motordrehzahl auf 2500 U/min. auf 84 dB(B) reduziert.

Plombierung: 1 Plombe an Schraube von Reglergehäusedeckel.

§) Höhe der Lichter vorn (1450 bzw. 1300 mm) technisch bedingt.

Im Fahrzeugausweis Seite 4 eintragen :

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegel vorne.
- Gelb/schwarz Markierung vorn und hinten am Fahrzeug sowie auf Seitenstützen.
- Markierlicht vorn auf Ausleger, tags rot-weiss markierte Tafel.
- Kranhaken sichern.

Ort und Datum der Prüfung
Hüswil, 10.2.1967
Delsberg, 18.7.1968

Die Prüfungskommission