

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke S C H A E F F	Typ S K B 8 0 0	Typenschein-Nummer CH 5776 09
---	------------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	KARL SCHAEFF GmbH & Co., Maschinenfabrik, D-7183 Langenburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette : "SKB 800"
Herstellerplakette	am rechten Seitenschild des Vorderwagens
Fahrgestellnummer	am rechten Seitenschild des Vorderwagens
Motorkennzeichen	"F4L 912" links auf Anlasserflansch (Importeur). Deckel über linkem Hinterrad muss geöffnet werden
Hauptimporteur	KUEPPER BAUMASCHINEN AG, Postfach 226, 3601 Thun
Geprüftes Fahrzeug	21/672

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung	
Getriebe	hydrostatischer Antrieb	
Anzahl Gänge	2 Stufen	Achsantreib Allrad
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf Vorderräder	
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Verteilergetriebe der Vorderachse	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
Dauerbremse	-	
2-Kreis-Kontrolle	-	

Motor	DEUTZ	Typ	F4L 912
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	100	Hub	120
Bohrung	3768	Steuer-PS	19,19
Hubraum	54 (DIN)	bei U/min	2500
Leistungs-kW	79,0	dB/A bei U/min	1875 **)
Lärm	1 Topf, 550 x Ø 150		
Standmessung	Bacharach 4,0		**)
Schalldämpfer			
Abgasprüfung			
Entstörung			

Karosserie	Pneulader, a.W. mit Heckbagger +)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel /links/rechts
Unterlegkeil	1/ 360x200x160	Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	-	

Gewichte	mit/ohne Heckbagger		total
	vorn	hinten	
Leergewicht	2200/2800	5200/2700	7400/5500
	mit Heckbagger= 400 kg Zusatzgew. über VA		
	ohne Heckbagger= 400 kg Zusatzgew. über HA		
Fabrikgarantie	3300	5800	8000
Reifengröße	14,5 - 20	14,5 - 20	(Varianten
Ply / bar	10 / 2,5	10 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	6000	
für V max	20	20	

Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	mit / ohne	Heckbagger	
Länge	5880 / 5150	Achsabstand	2175
Breite	2300 / 2030	Doppelachse	v h
Höhe	3760 / 2740	Spurweite	v 1665 h 1645
Ueberspannung	s	Spurweite	v h
	v 2225 / 2225		h
	h 1480 / 750	Spurkreis Ø	l 8200 r 8200
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			3120 *)

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	20,0 km/h

bei 2600 U/min am Motor

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-31 (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v - v- s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v A/R (E) s h -
	l= A/R (E) hinten rechts, nur mit Heckbagger
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20024 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	S C H A E F F		SKB 800
Typenscheinnummer	CH	5776	09
Karosserie	Pneulader		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	7400/5500	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,19
Gesamtgewicht	7400/5500	Hubraum	3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 3120 mm
- **) Lärm / Abgas : siehe auch EK
- +) Karosserie : an TP mit Sicherheitskabine, Ladeschaufel 0,9 m³
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und Blinker v-seitl. sowie Abstand von vorn der Blinker v-seitlich technisch bedingt.

Eintrag Fahrzeugausweis

- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen, "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel für Fronthydraulik mit Klappriegel

Zusätzliche Auflagen bei Ausführung mit Heckbagger

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzhaube über Löffelstielende
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Löffelstielende
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern; Bedienungshebel in Kabine durch Klappriegel;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ausleger und Abstützung mit Spannstrebe
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlicht hinten rechts