

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	S C H A E F F	S K L 8 3 0	CH 5776 13

Hersteller Karl Schaeff GmbH & Co., Maschinenfabrik, D-7180 Crailsheim/Württ.
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "SKL 830"
vor Fahrgestellnummer -
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Aufbau
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Aufbau
 Motorkennzeichen "F3L 912" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)
 Hauptimporteur Küper Baumaschinen AG, 3602 Thun
 Geprüftes Fahrzeug 25/1887

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>DEUTZ</u>	Typ <u>F3L 912</u>	
Lenkung <u>hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, Knicklenkung</u>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Getriebe <u>hydrostatischer Antrieb</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>hinten</u>	
Anzahl Gänge <u>2 Stufen</u> Achsantrieb <u>Allrad i. Dauereingriff</u>	Kühlung <u>Luft</u>	Anzahl Zylinder <u>3</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben im Celbad, wirkend auf VR</u>	Bohrung <u>100</u>	Hub <u>120</u>	
	Hubraum <u>2826</u>	Steuer-PS <u>14,39</u>	
	Leistungs-kW <u>34 (DIN)</u>	bei U/min <u>2500</u>	
Hilfsbremse <u>hydrostatischer Antrieb</u>	Lärm-Standmessung <u>74,0</u>	dBA bei U/min <u>1875</u>	
	Schalldämpfer <u>1 Topf 300x230x120 mm</u>		*
Feststellbremse <u>mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle</u>	Abgasprüfung <u>Bacharach 2,0</u>		
Dauerbremse <u>=</u>	Entstörung <u>=</u>		
2-Kreis-Kontrolle <u>=</u>			

Karosserie	Ladeschaufel	Gewichte	vom	hinten	total	
Anzahl Türen <u>2</u>	Geschw. Messer <u>=</u>	Leergewicht <u>1880</u>	<u>1880</u>	<u>2070</u>	<u>3950</u>	<u>+))</u>
Sicherheitsgurten <u>v =</u> h <u>=</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>	Nutzlast <u>=</u>				
Unterlegkeit <u>2/360x160x200 mm</u>		Gesamtgewicht <u>1880</u>	<u>1880</u>	<u>2070</u>	<u>3950</u>	
Diebstahlsicherung <u>=</u>		Fabrikgarantie <u>5000</u>				
Anzahl Plätze <u>t 1</u> v <u>=</u> M <u>=</u> h <u>=</u>		Reifengrösse <u>12,5 - 18 MPT</u>	<u>12,5 - 18 MPT</u>	<u>12,5 - 18 MPT</u>		<u>++)</u>
Masse <u>+))</u>	innen <u>4850</u> aussen <u>2100</u>	Ply / bar <u>8 / 2,0</u>	<u>8 / 2,0</u>	<u>8 / 2,0</u>		
Länge <u>1780</u>	Achsabstand <u>2100</u>	Tragkraft <u>3860</u>	<u>3860</u>	<u>3860</u>		
Breite <u>2500</u>	Doppelachse <u>v 1380</u> h <u>1380</u>	für V max <u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>		
Höhe <u>2000</u>	Spurweite <u>v 7600</u> h <u>7600</u>	Felgen <u>11 x 18</u>	<u>11 x 18</u>	<u>11 x 18</u>		
Ueberhang <u>v 750</u> h <u>=</u>	Spurweite <u>v 7600</u> h <u>7600</u>					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile <u>3000</u>	Spurkreis Ø <u>7600</u>					
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst <u>=</u>				
		Garantiertes Gesamtzuggewicht <u>=</u>				
		Geprüfte Anhängelast <u>=</u>				
		Garantierte Dachlast <u>=</u>				
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>20</u>				km/h
		gemessen <u>18,0</u> km/h bei U/min <u>2600</u> Motor <u>=</u> Zapfwelle <u>=</u>				

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v seitl. 4 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	S C H A E F F SKL 830		
Typenscheinnummer	CH	5776 13	
Karosserie	Ladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	3950	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht	3950	Hubraum	2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Masse / Gewichte : mit Standardschaufel, Inhalt 0,65 m³, ohne Schnellwechselrahmen und Zusatz-Heckgewicht. Mit anderen Arbeitsgeräten Masse (Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile), Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren.
- ++) Reifenvariante : 12,5 - 20 MPT, 8 PR, Tragkraft pro Achse 3995 kg bei 2,0 bar, V/max. 25 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt.
- *) Lärmdämmung : Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Eintrag in Fahrzeugausweis:

- 133 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Frontschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.