

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	SCHAEFF	SKL 820 A	CH 5776 18

Hersteller	Karl SCHAEFF GmbH & Co., Maschinenfabrik, D-7183 Langenburg
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "SKL 820 A"
	Fahrgestellnummer "252/...."
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Hinterwagen
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderwagen
Motorkennzeichen	"ED" vor Motornummer, rechts, hinten auf Einspritzpumpenflansch
Importeur	Küpper Baumaschinen AG, 3602 Thun

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PERKINS	Typ	4.108 (ED)
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf VR	Bohrung	79,4	Hub	88,9
		Hubraum	1760	Steuer-PS	8,96
		Leistung kW	27 (DIN)	bei /min	2600
Hilfsbremse	hydrostatischer Antrieb	Md-max. Nm	103	bei /min	2100
		Schalldämpfer	1 Topf 500 x Ø 150 mm *)		
Feststellbremse	mechanisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf VR				
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	1250	2050	3300
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	2/260x120x150 mm		1250	2050	3300
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie			4200
Treibstofftank	1 / 50 l / Stahl	Reifengrösse	15,5/55 R 18	15,5/55 R 18	+))
Warnvorrichtung	KLAXON CE 5 0701 04 oder andere homologierte	Ply/bar	14 / 4,0	14 / 4,0	
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____	Tragkraft	6360	6360	
		für Vmax	20	20	
		Felgen	11 x 18 Stahl	11 x 18 Stahl	
Masse	innen _____ aussen _____			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	4680	Achsabstand	2000		
Breite	1750	Doppelachse	v _____ h _____		
Höhe	2470	Spurweite	v 1380 - _____		
Überhang vorn	1810	Spurweite	h 1380 - _____		
Überhang hinten	870	Spurkreis Ø	l 7200 r 7200		
Bodenfreiheit	leer _____ beladen _____				

++) Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3000 mm

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	l-A	dB/A	dB/A	/min	/min		Fahrzeugart			
h2	14,39	82,5	72,0	1950	ac)	Arbeitskarren				
						Marke und Typ	S C H A E F F SKL 820 A			
						Typenschein-Nr. CH	5 7 7 6 1 8			
						Karosserie	Ladeschaufel			
F	G	H	J		R	Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3300		Treibstoff	D
b = 1,80 bei 2470 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			Hubraum	1760
b = 4,00 bei 2400 /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min			Steuer-PS	8,96
b = bei /min	k =	bei	/min	k =	bei	/min				
O	O+P					Gesamtgewicht	3300			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe CAV									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung : Motorraum vorn und seitlich mit schalldämmendem Material belegt.
- +) Reifenvarianten : 10.5 - 18 MPT, 8 PR, Tragkraft pro Achse 5300 kg bei 3,5 bar, V/max. 25 km/h
12.5 - 18 MPT, 8 PR, Tragkraft pro Achse 5950 kg bei 3,0 bar, V/max. 25 km/h
- ++) Masse : Bei Ausrüstung mit Schnellwechseleinrichtung darf der Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3000 mm nicht überschreiten.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Richtungsblinker seitlich technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag,
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung auf Ladeschaufel gelb/schwarz,
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne oder Schneide der Ladeschaufel,
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 30.9.85
Ho(BE)/lin

Ersetzt Typenschein vom 30.09.85
14.05.87 - Korr. Spurweiten Ad

Eldg. Typenprüfstelle