

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	SCHAEFF	SKL 830 A	CH 5776 19

Hersteller	KARL SCHAEFF GmbH & CO., Maschinenfabrik, D-7180 Crailsheim/Württ. (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "SKL 830 A"
	Fahrgestellnummer ---
Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
Motorzeichen	"CM" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Importeur	Küpper Baumaschinen AG, Postfach 101, 3602 Thun

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PERKINS	Typ
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, auf VR bzw. alle Räder	Bohrung	91,44	Hub
		Hubraum	2500	Steuer-PS
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf VR bzw. alle Räder	Leistung kW	36 DIN	bei /min
		Md-max. Nm	171	bei /min
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	1 Topf 490 x Ø 160 mm	
Dauerbremse	---		Motorraum vorn sowie Seitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet	
2-Kreis-Kontrolle	---			

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel §)	Gewichte	vorn	hinten	Total	
Anzahl Türen	2	Leergewicht	1810	2350	4160	**)
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Gewichtsverteilung			4160	
Unterlegkeil	1/250x120x150mm	Fabrikgarantie	4000	4000	5100	
Diebstahlsicherung	---	Reifengröße	12.5 R 18 MPT	12.5 R 18 MPT		+))
Treibstofftank	1 / 60 lt. / Stahlblech	Ply/bar	8 / 2,5	8 / 2,5		
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte	Tragkraft	4125	4125		
Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---	für Vmax	30	30		
		Felgen				
Masse **)	innen aussen				mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	4970	Achsabstand	2100			
Breite	1860	Doppelachse	v --- h ---			
Höhe	2520	Spurweite	v 1390 h 1390			
Überhang vorn	1950	Spurweite	h 1390			
Überhang hinten	920	Spurkreis Ø	l 7500 r 7300			
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---					
		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst				
		Garantiertes Gesamtzuggewicht				
		Geprüfte Anhängelast				
		Garantierte Dachlast				
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			20,0	km/h
		gemessen	20,0	km/h bei /min	2400	Motor --- Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart		
h2	13,69	84,0	73,0 1690	ach)	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
<u>Emissionswerte 01.10.86 erfüllt</u>					Marke und Typ	S C H A E F F S K L 8 3 0 A	
					Typenschein-Nr. CH	5 7 7 6 1 9	
					Karosserie	Ladeschaufel	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24					vorn
b=	bei /min	k= 1,70 bei 2500 /min	k= 1,10 bei 2225 /min				
b=	bei /min	k= 1,10 bei 1950 /min	k= 1,10 bei 1675 /min		Leergewicht	4160	Treibstoff
b=	bei /min	k= 1,20 bei 1400 /min	k= 1,70 bei 1125 /min		Nutzlast	---	Hubraum
O		O+P			Gesamtgewicht	4160	Steuer-PS
S Bacharach = 2,5		Einspritzpumpe CAV					D
							2500
							12,73

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3180 mm.
- **) Masse/Gewichte : mit Standardschaufel 0,65 m³, Breite 1800 mm und Schnellwechselrahmen. Bei anderen Arbeitsgeräten sind Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : 15.5/55 R 18, 14 PR, 5300 kg (4,0), V-max. 30 km/h.
12.5 R 20MPT, 8 PR, 4250 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- und Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt. Markierlichter vorn auf Zahnschutz erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn auf Zahnschutz.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 04.11.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

by Schö/PR