

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren(Ausnahmefz.) *) | S O L N E C | S - 6 5 0 4 | CH 5784 01 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | SOLNEC S.p.A., Rovigo (I) |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "S-6504" |
| | vor Fahrgestellnummer "6480" |
| Herstellerplakette | links, Mitte seitlich auf Unterwagen |
| Fahrgestellnummer | beidseitig vorn oben auf Unterwagen |
| Motorzeichen | "LD" vor Motornummer, links vorn seitlich am Block |
| Hauptimporteur | SchVICE AG, Bau- und Industriemaschinen, Industriestrasse, 8340 Hinwil |
| Geprüftes Fahrzeug | 6480181 |

| | | | |
|--------------------|---|-------------------|-----------------------|
| Fahrgestell | | Motor | |
| Anzahl Achsen | 2 | Anzahl Räder | 8 |
| Lenkung | hyarostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe | | |
| Getriebe | hyarostatischer Antrieb | | |
| Anzahl Gänge | 2-Stufen Achsantrieb Allrad; V-ausschaltbar | | |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, mit Druckhilfe | | |
| Hilfsbremse | Federspeicher, abstuftbar, IB, auf die HR, Betriebsdruck aus Arbeitshydraulik, Notlösung aus Drucksteicher, mech. Lösevorr.=Spindel an Zylinder | | |
| | --- | | |
| Feststellbremse | --- | | |
| Dauerbremse | --- | | |
| 2-Kreis-Kontrolle | --- | | |
| | | Motor | 4.236 (LD) |
| | | Marke | PERKINS |
| | | Bauart | Reihe |
| | | Treibstoff | D |
| | | Kühlung | Wasser |
| | | Bohrung | 98,4 |
| | | Hubraum | 3861 |
| | | Leistungs-kW | 52 DIN |
| | | Lärm-Standmessung | 74 |
| | | Schalldämpfer | 1 Topf 550 x Ø 160 mm |
| | | Abgasprüfung | Bacharach = 3,0 |
| | | Entstörung | --- |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Karosserie | Bagger | | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 1 | Geschw. Messer | --- | Leergewicht | 6750 | 8150 | 14900 |
| Sicherheitsgurten | v --- | h --- | --- | Nutzlast | --- | | |
| Unterlegkeil | 1/410x300x230mm | | | Gesamtgewicht | 14900 | | |
| Diebstahlsicherung | --- | | | Fabrikgarantie | 10000 | 10000 | 16000 |
| | | | | Reifengrösse | 9.00 - 20 | 9.00 - 20 | |
| Anzahl Plätze | t 1 | v --- | M --- h --- | Pty / bar | 14 / 7,25 | 14 / 7,25 | |
| Masse y) | innen | aussen | | Tragkraft | 11500 | 11500 | |
| | | | | für V max | 30 | 30 | |
| Länge | | 7400 | Achsabstand | 2500 | | | |
| Breite | | 2500 | Doppelachse | v --- h --- | | | |
| Höhe | | 3850 | Spurweite | v 1880 h 1880 | | | |
| Ueberhang | v --- | 3870 | Spurweite | v --- h --- | | | |
| | h --- | 1070 | | h --- | | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | 5000 | Spurkreis Ø | l 16500 r 16500 | | | | |
| | | | | Gar Anhängelast gebremst/ungebremst | --- | | |
| | | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | --- | | |
| | | | | Geprüfte Anhängelast | --- | | |
| | | | | Garantierte Dachlast | --- | | |
| | | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 15 km/h | | |
| | | | | gemessen 12 km/h bei U/min 2550 | Motor | 2550 | Zapfwelle |

| | | | | | |
|--------------------------|-----|--|---------|-----|-----------------|
| Ausrüstung | 99) | | | | |
| Fernlichter | N | (E) | | | |
| Abblendlichter | N | (E) | | | |
| Standlichter | A | (E) | separat | | |
| Schlusslichter | E | (E) | | | |
| Bremslichter | S1 | (E) | | | |
| Richtungsblinker | v | 1 | (E) | V=s | 5 (E) h 2a (E) |
| Rückstrahler | v | | | s | h 1 (E) |
| Markierlichter | v | A | (E) | s | h ULO CH 1 0507 |
| Nebelschlusslichter | | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | 1/ Markierlicht vorn am Hubarm ULO CH 1 0503 C1 | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | - | | | |
| Scheibenwischer | | 1/ Blatt ohne Waschanlage | | | |
| Warnvorrichtungen | | FIAMM CH 5 0602 C1 oder andere homologierte Modelle | | | |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|
| Angaben für den Fahrzeugausweis | | | |
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) | | |
| Marke und Typ | S O L M E C S - 5 5 0 4 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 5 7 8 4 0 1 | |
| Karosserie | Bagger | | |
| Plätze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 14900 | Treibstoff | 2 |
| Nutzlast | --- | Steuer-PS | 19,66 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 3861 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile = 5000 mm.
- ** Lärmdämmung : Motorraum seitlich, oben und hinten mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- + 12m-Sichtkreis : rechts durch Baggerarm teilweise verdeckt, zusätzlicher Aussenspiegel rechts, nach vorne gerichtet, erforderlich (300 cm²).
- 9) Masse u. Gewichte : mit Standardhubarm 5000 mm, Löffelstiel 4000 mm, Planierschild 2450 mm sowie 2 Abstellstützen hinten. Bei anderer Ausrüstung sind die Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- 99) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seiti. Blinker technisch bedingt.

- Eintrag im Fahrzeugausweis :
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaftanschlagschraube.
 - 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich.
 - 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln 300 cm²).
 - 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: vorn und beiseitig am Ausleger, Markierlicht vorn am Ausleger.
 - 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
 - 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, Hubarm und Löffelstiel mit Streben 1370 mm bzw. 1160 mm. Bedienungshebel des Planierschildes.