

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.				
Arbeitskarren	H Y S T E R	H 3 0 F	5 7 8 6				
Merkmale "H 30 F" auf Hersteller-Plakette, rechts innen auf Spritzwand sowie beidseitig auf Reinechutz *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	HYSTER NV, Danville (USA) od. Nijmegen (NL) - Imp. U. Ammann, Langenthal						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Chassis-Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	G 193 (auf Motorplakette) + 2213 Spec.-Nr.						
Lage des Motors	Mitte Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'147 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mechanisch **) Stecknagel;	Länge o. Gabel 2'380				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 mit Sicherung	Breite 1'150				
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 955	Höhe variabel				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 Spur H. 955	Radstand 1'550				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre Wendekreis 4,3	Überhang H. 370				
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder, Kabelzug						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer			§)	Dimension	7,00 - 15	6,50 - 10	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	4'500	2'850	Breite
Gesamtgew.					12 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte - hydrostatisch auf HR			Motor-Marke	CONTINENTAL		Brems-PS 72 SAE
Bohrung	95			Hub	111		Steuer-PS 16,02
Karosserie-Form	Hubstapler						
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	V= separat seitlich (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ BOSCH K 23262	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 50	Rückblickspegel
Stoplicht 2/ über Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 2'600 U/min	- Ausufftopf mit Bezeichnung 137802 CH

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Vorziffer zu Chassis-Nr. = B 3 D = Danville
 B 3 A = Irvin
 B 3 E = Nijmegen

- **) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat Monotrol HYSTAMATIC, mit Drehmomentwandler und 1-Gang-Planetengetriebe. (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken).

Sicherheitsmassnahmen (Im Fahrzeugausweis, Seite 4, einzutragen)

Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt werden oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

§) Leergewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 25.1.67.

Die Typenprüfungskommission