

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Typenschein Nr.		
Arbeitskarren	HYSTER		H 50 F		5 7 8 8		
Merkmale "H 50 F" auf Hersteller-Plakette, rechts innen auf Spritzwand sowie beidseitig auf Beinschutz *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	HYSTER NV, Danville (USA) od. Nijmegen (NL) - Imp. U. Armann, Langenthal						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Chassis-Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte Block, auf angenieteteter Plakette						
Motor-Typ	G 193 (auf Motorplakette) + 2213 Spec.-Nr.						
Lage des Motors	Mitte	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3147 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch **)	Stecknagel:		Länge o. Gabel 2'475	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2	mit Sicherung		Breite 1'150	
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	955		Höhe variabel	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20	Spur H.	955		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis		4,3		
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf die Vorderräder						
2. Bremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder, Kabelzug						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer			§)	Dimension	7,00-15	6,50-10	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	4'500	2'850	Breite
Gesamtgew.					12 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		Mitte - hydrostatisch auf HR		Motor-Marke	CONTINENTAL		Brems-PS 72 SAE
Bohrung		95		Hub	111		Steuer-PS 16,02
Karosserie-Form		Hubstapler					
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Dauerabblendung	V= separat seitlich (orange)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= komb. mit Stoplichter (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ BOSCH K 23262	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 50	Rückblickspegel
Stoplicht 2/ über Schlusslichter (orange)	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 79 dB bei 2'600 U/min - Auspufftopf mit Bezeichnung 137802 CH	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Vorziffer zu Chassis-Nr. = B 3 D = Danville
 B 3 A = Irvin
 B 3 E = Nijmegen

- ***) Getriebeart: Auf Wunsch Getriebeautomat Monotrol HYSTAMATIC, mit Drehmomentwandler und 1-Gang-Planetengetriebe. (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken.)

Sicherheitsmassnahmen (Im Fahrzeugausweis, Seite 4, einzutragen)

Für Fahrten auf öffentlichen Strassen müssen bewegliche Hebegabeln hochgeklappt sein, feste Gabeln müssen entfernt werden oder gelb/schwarz markierte Schutzkasten tragen.

§) Leergewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Langenthal, 25.1.67.

Die Typenprüfungskommission