

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	S A M B R O N	J 2 4 T	CH 5788 02

Hersteller	SAMBRON S.A., F-44160 Pontchâteau		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"J 24 T"	
	Fahrgestellnummer	"292"	
Herstellerplakette	vorn, rechts über Achse		
Fahrgestellnummer	vorn, rechts über Achse		
Motorzeichen	"LD" vor Motornummer, hinten auf Motorblock		
Importeur	F. Zumbrunnen & Ch. Maire, Garage, Zone Industrielle I, 1860 Aigle		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PERKINS	Typ	4.236 (LD)
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr.Lenkhilfe, auf Hinterrädern	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantneb	Allrad; Hinterachse ausschaltbar im 2. Gang	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Vorderräder	Bohrung	98,4	Hub	127
		Hubraum	3861	Steuer-PS	19,66
		Leistung kW	52,8 DIN	bei min-1	2200
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Kardan	Md-max. Nm	260	bei min-1	1250
		Entstörung	-		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	1 = 710 x Ø 170 mm DONALDSON 06 5042 J2		
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	-				

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel	+)	§)	Gewichte +)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-	Leergewicht	2660	4800	7460
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten	-	Gewichtsverteilung			
Unterlegkeil	390x200x240 mm	Rückspiegel	rechts + links		2660	4800	7460
Diebstahnsicherung	-	Scheibenwisch.	1/ Blatt	Fabrikgarantie			9990
Treibstofftank	100 Liter, Stahl			Reifengröße	12.5 - 18	12.5 - 18	
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 02		oder andere homologierte	Ply/bar	10 / 3,5	10 / 3,5	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	Tragkraft	4320	4320
					für Vmax	30	30
					Felgen	11 x 18 S	11 x 18 S
Masse +)	innen	aussen	Achsabstand	1920	Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe 10000 / - autom. Getriebe	
Länge		4500	Doppelachse v	h	Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Breite		2160	Spurweite v	1830	Geprüfte Anhängelast		
Höhe		2450	Spurweite h	1770	Garantierte Dachlast		
Überhang vorn		1480	Spurkreis Ø	l 9500 r 9300	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0	km/h
Überhang hinten		1100	bei laden		gemessen 25,0 km/h bei min-1	2300	Motor Zapfwelle
Bodenfreiheit	leer						

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
h/m2	11,66	85,0	76,0	1650	ac)	Arbeitskarren				
						Marke und Typ	S A M B R O N J 24 T			
						Typenschein-Nr. CH	5788 02			
						Karosserie	Ladeschaufel			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	7460	Treibstoff	D	
b = 2,90 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	3861	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	19,66	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	7460			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe CAV									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Masse, Gewichte und Ausrüstung mit Standard-Schaufel von 900 L.
Mit anderen Arbeitsgeräten sind die Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme zu prüfen.
- §) Ausrüstung : Notausstieg; Heckfenster, 1 Hammer;
Markierlichter hinten sind erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 auf Vollastanschlagschraube + 1 auf hydraulischen Fahrmotor (unter dem Blech hinter der Vorderachse);
- 138 - Schutzvorrichtung: auf die Zähne oder die Schürfkante der Schaufel;
- 141 - Sicherung : die Schaltung der Arbeitshydraulik.