

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	T C M	FD 30 25	CH 5795 06

Hersteller	T C M TOYO UMPANKI CO., LTD., Osaka (J)
Erkennungsmerkmale	"FD 30 25" auf Hersteller-Plakette "246" vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	links, vorn an Armaturenbrett-Front
Fahrgestellnummer	links, oben Mitte Fahrgestell (vom Importeur eingeschlagen)
Motorkennzeichen	"C 240" erhaben eingegossen, rechts seitlich unten am Block
Hauptimporteur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug	246 2837

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4 od. 6. *)
Lenkung	mechanisch mit hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder	
Getriebe	Planetenge triebe mit Drehmomentwandler	
Anzahl Gänge	1	Achsantneb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Vorderräder	
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Vorderräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	
Dauerbremse	---	
2-Kreis-Kontrolle	---	

Motor			
Marke	ISUZU	Typ	C 240
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	86	Hub	102
Hubraum	2369	Steuer-PS	12,06
Leistungs-kW	31	bei U/min	2550
PS	42 SAE-net		
Lärm-Standm.	74 dB/A	bei U/min	1912 x)
Schalldämpfer	1 Topf 500 x Ø 200 mm		
Abgasprüfung	Bacharach= 2,5 / SZ= 0,8 bei 2200 U/min		
Entstörung	---		

Karosserie	Hubstapler mit Sicherheitsrahmen §)			
Anzahl Türen			Geschw. Messer	
Sicherheitsgurten			Rückspiegel	
Unterlegkeil	1/280x170x150 mm		Zugvorrichtung H=Stecknagel	
Diebstahlsicherung				
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3860	Achsabstand	1700
Breite		1535	Doppelachse	v h
Höhe		2350	Spurweite	v 1000 h 980
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	1650		h
	h	510	Spurkreis ø	l 4500 r 4400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	2500			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2320	2480	4800
Nutzlast	(mit Hubmast VM 350-243)		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	7000	3100	8000
Reifengrösse	8.15 - 15	6.50 - 10	(Varianten +)
Ply / bar	12 / 7,0	10 / 7,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	5980	2810	
für V max	20	20	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19,5 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	19,5 km/h		

Masse mit Hubmast VM 350-243 und Seitenschubvorsatz gemessen

bei 3000 U/min am Motor

