

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	T C M	F D 2 0 2 2	CH 57 95 21

Hersteller	TCM TOYO UMPANKI CO. LTD., Osaka / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"FD 20 22"	
	Fahrgestellnummer	---	
Herstellerplakette	links an Frontwand		
Fahrgestellnummer	links, Mitte oben auf Fahrgestell (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorzeichen	"C 240" rechts, seitlich unten am Block (erhaben eingegossen)		
Importeur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf		

Fahrgestell	2 / 4 ; a.W. Doppelbereifung V= 6 Räder			Motor	ISUZU		
Anzahl Achsen/Reifen	---			Marke	Reihe	Typ	C 240 PKG
Federung	---			Bauart	D	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch m.hydr.Lenkhilfe;auf HR			Treibstoff	Wasser	Lage	Mitte
Achsantrieb	auf die Vorderräder			Kühlung	86	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch,Innenbacken,auf die Vorderräder			Bohrung	2369	Hub	102
	---			Hubraum	43,5 SAE-net	Steuer-PS	12,06
Hilfsbremse	mechanisch,Innenbacken,auf die Vorderräder			Leistung kW	136	bei min-1	2500
	---			Md-max.Nm	---	bei min-1	2000
Feststellbremse	wie Hilfsbremse,Hebel mit Segment			Entstörung	---		
Dauerbremse	---			Schalldämpfer	1 Topf 400x198x104 mm		
2-Kreis-Kontrolle	---						

Karosserie/Ausrüstung	Gabelstapler mit Rahmen §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	Geschw. Messer			Leergewicht	1530	1850	3380
Sicherheitsgurten vorn	hinten			Gewichtsverteilung	(mit Hubmast "VFM 300")		
Unterlegkeil	1/220x120x120mm	Rückspiegel					3380
Diebstahlsicherung	Scheibenwisch.			Fabrikgarantie	5140	1920	5720
Treibstofftank	1 / 52 lt. / Stahlblech			Reifengröße	7.00 - 12	6.00 - 9	
Warnvorrichtung	KNIGHT EKM-100 oder andere homologierte			Ply/bar	12 / 8,5	10 / 8,5	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	Tragkraft	5830	2690	
Masse	innen	aussen	Achsabstand	1600	für Vmax	20	20	
Länge		3600	Doppelachse v	h	Felgen	5,00 S - 12	4,00 E - 9	Stahl
Breite	(1480)	1150	Spurweite v	h				
Höhe		2090	Spurweite h	970				
Überhang vorn		1580	Spurkreis ø	l 4300				
Überhang hinten		420		r 4300				
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---				

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19 km/h	km/h
gemessen	19 km/h bei min-1	2650 Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorberfahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren	
ml	10,88	85,0	77,0	1875	sa)	TCM	FD 20 Z 2	
						5795 21		
						Gabelstapler		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn
b = 3,00 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = 3,30 bei 2000 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	3380
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	
O	O+P						Gesamtgewicht	3380
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe		DIESEL-KIKI				Treibstoff	D
							Hubraum	2369
							Steuer-PS	12,06

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 7.00 - 12 CSE (Superelastic), 5840 kg, V-max. 25 km/h.
 H= 6.00 - 9 CSE (Superelastic), 2840 kg, V-max. 25 km/h.
- §) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich.
 BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
 Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Hubgabelenden gelb/schwarz.
 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: an Hubgabelenden.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 08.01.85.
 Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle