

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	T C M	F D 2 5 Z 2	CH 57 95 22

Hersteller	TCM TOYO UMPANKI CO. LTD., Osaka / Japan		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"FD 25 Z2"	
	Fahrgestellnummer	---	
Herstellerplakette	links an Frontwand		
Fahrgestellnummer	links, Mitte oben auf Fahrgestell (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorzeichen	"C 240" rechts, seitlich unten am Block (erhaben eingegossen)		
Importeur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf / ROHRER-MARTI AG., Land- und Fördertechnik, 8108 Dällikon		

Fahrgestell	2 / 4 ; a.W. Doppelbereifung V= 6 Räder			Motor	ISUZU		
Anzahl Achsen/Reifen	---			Marke	Reihe		
Federung	hydrostatisch m.hydr.Lenkhilfe;auf HR			Bauart	D		
Lenkung	auf die Vorderräder			Treibstoff	Wasser		
Achsantrieb	hydraulisch,Innenbacken,auf die Vorderräder			Kühlung	86		
Betriebsbremse	mechanisch,Innenbacken,auf die Vorderräder			Bohrung	2369		
	---			Hubraum	43,5 SAE-net		
Hilfsbremse	wie Hilfsbremse,Hebel mit Segment			Leistung kW	136		
Feststellbremse	---			Md-max.Nm	---		
Dauerbremse	---			Entstörung	1 Topf 400x198x104 mm		
2-Kreis-Kontrolle	---			Schalldämpfer	---		

Karosserie/Ausrüstung	Gabelstapler mit Rahmen §)			Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	Geschw. Messer			Leergewicht	1470	2350	3820
Sicherheitsgurten vorn	hinten			Gewichtsverteilung	(mit Hubmast "VM 300")		
Unterlegkeil	1/220x120x120mm						3820
Diebstahlsicherung	Rückspiegel			Fabrikgarantie	5880	2370	6590
Treibstofftank	Schleibenwisch.			Reifengröße	7.00 - 12	6.00 - 9	+
Warnvorrichtung	1 / 52 lt. / Stahlblech			Ply/bar	12 / 8,5	10 / 8,5	
	KNIGHT EKM-100 oder andere homologierte			Tragkraft	5830	2690	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	für Vmax	20	20	
					Felgen	5.00 S - 12	4.00 E - 9	Stahl
Masse	innen	aussen	Achsabstand	1600			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge		3880	Doppelachse v		Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst			
Breite	(1480)	1150	Spurweite v	970	Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Höhe		2090	Spurweite h	975	Geprüfte Anhängelast			
Überhang vorn		1800	Spurkreis ø	4300	Garantierte Dachlast			
Überhang hinten		480		4300	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19 km/h		km/h
Bodenfreiheit	leer		beladen		gemessen 19 km/h bei min-1	2650	Motor	Zapfwelle

Masse in () = mit Doppelbereifung vorn

Geräuschemissionen *)	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m1	10,88	85,0	77,0	1875	aa)	Arbeitskarren				
m2	10,88	83,5	76,0	1875	aa)	TCM FD 25 Z 2				
						Typenschein-Nr. CH	57 95 22			
						Karosserie	Gabelstapler			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3820	Treibstoff	D	
b = 3,00 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	Hubraum	2369	
b = 3,30 bei 2000 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	Steuer-PS	12,06	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P									
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe DIESEL-KIKI									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V= 7.00 - 12 CSE (Superelastic), 5840 kg, V-max. 25 km/h.
R= 6.00 - 9 CSE (Superelastic), 2840 kg, V-max. 25 km/h.
- §) Karosserie/Ausrüstung : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich.
BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.
- *) Lärmdämpfung : Ganze Motorhaube, Motorraumfrontblech und Bodenbrett mit schalldämmendem Material belegt (m2)

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Hubgabelenden gelb/schwarz.
138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: an Hubgabelenden.

Ort und Datum der Prüfung Regensdorf, 08.01.85.
Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom 08.01.85
18.04.90 - Getriebevariante m2 / Lärmdämpfung - Ad

Eidg. Typenprüfstelle