

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Personenwagen	R A M B L E R		A m e r i c a n		1967	5 7 9 7	
Merkmale "American" auf Vorderkotflügel + auf Kofferdeckel. - "440" vor den Türen. - "232 SIX" beidseitig hinten. - ".7...B" vor Chassis-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6							
Hersteller des Fahrgestells	American Motors Corp. Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Radkasten, angeschweisste Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, neben Zündverteiler						
Motor-Typ	L = in Motor-Bezeichnung (SIX, 232 cu.in. Reihomotor, stehend, 2-fach Vergaser)						
Lage des Motors vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'800 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)				Länge 4'597	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3					Breite 1'780
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'422		Höhe 1'400		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150		Spur H. 1'397		Radstand 2'692	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12.10/11.80		Überhang H. 1'100	
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken - auf Wunsch Unterdruck-Unterstützung							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	740	550	1'290	Dimension	6.95x14	6.95x14	Länge
Nutzlast			420	Pneu-Tragk.	1'170	1'170	Breite
Gesamtgew.			1'710		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	929	904	1'834				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4 oder 2			Überhang H.
Lenkung: Lage	links - auf Wunsch m. Unterstütz.			Motor-Marke	AMERICAN MOTORS		Brems-PS 155 SAE
Bohrung	95.25			Hub	88.9		Steuer-PS 19.36
Karosserie-Form	Limousine *)						
Zahl der Plätze: Total	6 (vorn 3 Mitte hinten 3)			Stehplätze			
Einzelitze vorn (Schalensitze)	= 5			2 3			

§) Fernlicht	2/ SEALED BEAM TS 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe §)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 101 dB
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm. ".7....B" vor Chassis-Nr. = Modell 1967
- **) Getriebe : Auf Wunsch mit Schnellgang
 oder Getriebeautomat Flash-O-Matic; mech. Verriegelung auf "P"
 oder 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
 (Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).
- +) Auspuff : Austritt gerade nach hinten, 30° nach unten geneigt, 7 cm vor Karosserieende.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
 Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.
 Warnblinker : Schalter wird entfernt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.1.67

Die Typenprüfungskommission