

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Personenwagen	R A M B L E R	R e b e l	1967	5 7 9 8
Merkmale "Rebel" vor den Türen + auf Kofferdeckel, - "770" + "V 290" beidseitig vorn, -				
"7...H" vor Chassis-Nr. = Modell: 1967		*) Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells American Motors Corp, Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Radkasten, angeschweisste Plakette				
§) Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Zylinderkopf				
Motor-Typ H = in Motor-Bezeichnung (V-8, 290 cu.in. 2-fach Vergaser)				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'749 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert **)		Länge 5'004
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite 1'990
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'488	Höhe 1'470
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	170	Spur H. 1'486
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis 11,80	Radstand 2'895
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	870	690	1'560	vorn 7.75-14
Nutzlast			420	hinten 7.75-14
Gesamtgew.			1'980	Pneu-Tragk. 1'150
Fabrikgarant.	1'005	1'091	2'094	4 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Custom Power Cushion
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung			Anzahl Türen	4 oder 2
Bohrung		95.25	Motor-Marke	AMERICAN MOTORS
Karosserie-Form		Limousine *	Hub	83.31
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3	hinten 3)	
Einzelitze vorn (Schalensitze) =		5	2 3	
				Stehplätze

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM TS 2	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe §)
	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 100 dB
	Rückstrahler	2/ komb. mit Schlusslichter 19,2 cm ²	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	85 dB bei 4'600 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.

**) Getriebe : Auf Wunsch mit Schnellgang
oder Getriebeautomat Flash-O-Matic; mech. Verriegelung auf "P".
oder 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
(Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).

+) Auspuff : Austritt gerade nach hinten, 20° nach unten geneigt, 5 cm vor Karosserieende.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammenschaltet.

Seiten-Schlusslichter : Werden abgedeckt.

Warnblinker : Schalter wird entfernt.

Motor-Bezeichnung : Wird eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.1.67

Die Typenprüfungskommission