

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	R A M B L E R	R e b e l	1967	5 8 0 0
Merkmale "Rebel" vor den Türen + auf Hecktüre, -"232 SIX" + "770" beidseitig vorn, -"Cross-Country" beidseitig hinten, -".7....G" vor Chassis-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells American Motors Corp. Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Radkasten, angeschweisste Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block, neben Zündverteiler				
Motor-Typ L = in Motor-Bezeichnung (SIX, 232 cu.in. Reihomotor, stehend, 2-fach Vergaser)				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	3'800 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech, synchronisiert **)		Länge 5'029
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Breite 1'990
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'488	Höhe 1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H. 1'486
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11.80	Radstand 2'895
Überhang H. 1'323				
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	800	840	1'640	vorn hinten
Nutzlast	170	420	590	7.75-14 7.75-14
Gesamtgew.	970	1'260	2'230	Pneu-Tragk. 1'360 1'360 bei 2,25 atü
Fabrikgarant.	970	1'260	2'230	4 Ply
Innenmasse in mm				
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				
Anzahl Türen 4 + 1				
Überhang H. 1'100				
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung				
Motor-Marke AMERICAN MOTORS				
Brems-PS 155 SAE				
Bohrung 95.25				
Hub 88.9				
Steuer-PS 19.36				
Karosserie-Form Limousine				
Zahl der Plätze: Total 6 (vorn 3 Mitte 3 hinten)				
Stehplätze				
Einzelitze vorn (Schalensitze) = 5 2 3				

§)

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM TS 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe §)
§)	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanlage
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 100 dB
	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
	Elektr. Anlage	12 Volt	
§)	Lärmmessung	85 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.- ".7....G" vor Chassis-Nr. = Modell 1967.
- **) Getriebe : Auf Wunsch mit Schnellgang
 oder Getriebeautomat Flash-O-Matic; mech. Verriegelung auf "P".
 oder 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
 (Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).

§) Durch den Importeur abgeändert :

- Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.
- Warnblinker : Schalter wird entfernt.
- Rückstrahler : Original zu hoch angebracht; es werden zusätzliche montiert.
- Motor-Bezeichnung : Wird eingeschlagen.
- Auspuff : Austritt wird um 30° nach links abgebogen, hinter Hinterrad.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.1.67

Die Typenprüfungskommission