

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Personenwagen	R A M B L E R A M B A S S A D O R				1967	5 8 0 1	
Merkmale "Ambassador" beidseitig + vorn + hinten, - "V 290" + "990" beidseitig, - "7...H" vor							
Chassis-Nr. = Modell 1967 *)				Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8	
Hersteller des Fahrgestells American Motors Corp, Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Radkasten, angeschweißte Plakette							
§) Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Zylinderkopf							
Motor-Typ H = in Motor-Bezeichnung (V-8, 290 cu.in. 2-fach Vergaser)							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	4'799 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart automatisch **)				Länge 5'143	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3				Breite 1'990	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'488		Höhe 1'400		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180	Spur H. 1'486		Radstand 2'997		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 12,30		Überhang H. 1'310	
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken							
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	870	750	1'620	Dimension	8.25-14	8.25-14	Länge
Nutzlast			420	Pneu-Tragk.	1'280	1'280	Breite
Gesamtgew.			2'040		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'090	1'145	2'235	Custom Power Cushion			Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 4		Überhang H.	
Lenkung: Lage links -		mit Unterstützung		Motor-Marke	AMERICAN MOTORS		Brems-PS 200 SAE
Bohrung		92.25		Hub	83.31		Steuer-PS 24.18
Karosserie-Form		Limousine *)					
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3		Mitte	hinten 3)		Stehplätze
Einzelsitze vorn (Schalensitze) =		5		2		3	

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM TS 2	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe §)
	Abblendlicht	2/ die oberen, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, in Stosstange	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 97 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitssmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	Hauben-Zierstab Höhe 5 mm, zulässig; durch den Importeur montiert.
	Elektr. Anlage	12 Volt	
	Lärmmessung	85 dB bei 4'600 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.
- **) Getriebe : Getriebeautomat Flash-O-Matic; mechanische Verriegelung auf "P".
Auf Wunsch : 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
(Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).
- +) Auspuff : Austritt gerade nach hinten, 30° nach unten, 6 cm vor Karosserie-Ende.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.
Warnblinker : Schalter wird entfernt.
Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.
Motor-Bezeichnung : Wird eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 26.1.67

Die Typenprüfungskommission