

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.		
Personenwagen	M A R L I N				1967	5 8 0 2		
Merkmale "Marlin" beidseitig + vorn + hinten.- "V 290" beidseitig vorn.- ".7....H" vor								
Chassis-Nr. = Modell 1967		*)		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	8		
Hersteller des Fahrgestells American Motors Corp. Detroit (USA) - Importeur AMC, Zug								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Radkasten, angeschweisste Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Zylinderkopf								
Motor-Typ H = in Motor-Bezeichnung (V-8, 290 cu.in. 2-fach-Vergaser)								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	4'799 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart automatisch **)		Länge	5'117			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite	1'990			
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'488	Höhe	1'450		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 180-190	Spur H.	1'486	Radstand	2'997		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis	12,30	Überhang H.	1'284		
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	890	760	1'650	Dimension	8,25-14	8,25-14	Länge	
Nutzlast			420	Pneu-Tragk.	1'280	1'280	Breite	
Gesamtgew.			2'070		4 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	1'095	1'156	2'250	Custom Power Cushion			Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.		
Lenkung: Lage links - mit Unterstützung				Motor-Marke	AMERICAN MOTORS		Brems-PS 200 SAE	
Bohrung		95,25		Hub	83,31		Steuer-PS 24,18	
Karosserie-Form		Limousine *)						
Zahl der Plätze: Total		6 (vorn 3		Mitte		hinten 3)		Stehplätze
Einzelstze vorn (Schalensitze = 5		2		3				

	Fernlicht	4/ SEALED BEAM TS 2	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe §)
	Abblendlicht	2/ die oberen, asymmetrisch	V=	kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektr. od. Unterdr. + Waschanlage
	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) = 97 dB
§)	Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	Standlichter-Verzierung	muss entfernt werden.
	Elektr. Anlage	12 Volt	Stift	wird mit Gummikappe überdeckt
	Lärmmessung	85 dB bei 4'600 U/min +)	Haubenverzierung	Höhe 5 mm, zulässig

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm.

***) Getriebe : Getriebeautomat Flash-O-Matic; mechanische Verriegelung auf "P".
Auf Wunsch : 4-Gang, mechanisch, vollsynchronisiert
(Lenkrad- oder Konsole-Schaltung).

+) Auspuff : Austritt gerade nach hinten, 30° nach unten geneigt, 6 cm vor Karosserieende.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Mit den Fernlichtern zusammenschaltet.

Warnblinker : Schalter wird entfernt.

Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.

Motor-Bezeichnung : Wird eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 26.1.67

Die Typenprüfungskommission