EIDGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart	Marke	Typ		Typenschein Nr.
Motorfahrrad	MOTO GUZZI	Trotter 40 cc		5 8 0 5

Erkennungsmerkmale: "Trotter" beidseitig auf Kettenblech, - "30 km" auf Motorblock, neben Auspuff-Flansch

Gültig ab Rahmen Nr. C S 0001 Motor Nr. 0001

Hersteller des Rahmens: MOTO GUZZI S.p.A., Mandello del Lario (I) - Importeur Paul Fries, Wallisellen

Hersteller des Motors: MOTO GUZZI S.p.A., Mandello del Lario (I)

Rahmen Nr. befindet sich: auf Rahmen links, unterhalb Traggriff

Motor Nr. befindet sich: auf Kurbelgehäuse, vorn

Motor: *)

Marke	MOTO GUZZI	Typ	Trotter 40 cc	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
Zyl. Bohrung	37 mm	Kolbenhub	38 mm	Hubraum	40,85 ccm
Nutzleistung	0,55 PS	bei Drehzahl	3'800 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Stahlblech gepresst

Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 1 3/4 x 19 Pneutragkraft 75 bei 2,5 atü kg

" hinten 1 3/4 x 19 " " 75 bei 2,5 atü kg

Tretvorrichtung: separat (3,8 m) Länge der Kurbelarme 160 mm

Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung: automatisch, Scheiben, im Oelbad

Kraftübertragung: Kette auf Hinterrad
Getriebe/Hinterrad = 10 x 24 Zähne
Tretkettenrad und Hinterradkettenrad aus einem Stück gefertigt, Freilaufnabe

Gewichte in kg			Masse in mm		
	Leergewicht	37		Länge	1'700
	Nutzlast	70		Breite über Lenkstange	690
	Gesamtgewicht	107		Angetr. Rad Durchmesser	600
	Fabrikgarantie	107		Höhe	1'040
	Pneutragkraft	150		Radstand	1'080

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	C E V 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
Schlusslicht	C E V IGM 4406 LP 3 W	Stromquelle	Schwunglichtmaschine 6 V/18 W
Rückstrahler	kombiniert mit Schlusslicht	Grösse	12,5 cm³
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	Del'Orto SHA 14,9
Zollblei	am Rahmen	Tankinhalt : 1,6 Liter	
Auspuffvorrichtung	Topf GUZZI IGM 4639 S, Rohrlänge 280 mm		
Ansauggeräuschdämpfer	GUZZI IGM 4639 S, Trockenfilter		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 67/69 dB gemessen bei 28 Km/Std 4'900 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen:

*) Motor : Ansaugöffnung im Zylinder mit eingepresster und gesicherter Stahlbuchse, Innen-Ø 5,75 mm.

Diese Karte ersetzt TS 5805 vom 27.1. und 24.5.67

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 27.1. / 24.5. / 27.7.67