

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Typenschein Nr.			
Lastwagen	FIAT		625 N1 - A Blechbrücke		5807 - A			
Merkmale "625 N1-A" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine								
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.	*)		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Block, über Lichtmaschine							
Motor-Typ	230 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung.							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'693 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert			Länge 5'000			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5		Breite 2'057			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'675	Höhe 2'035			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 +)	Spur H.	1'540			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	10.40	Radstand 2'600 *)			
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'220	810	2'030	Dimension	6,50-16	6,50-16	6,50-16	Länge 3'400
Nutzlast	610	2'160	2'770	Pneu-Tragk.	1'900	3'600	3'800	Breite 1'918
Gesamtgew.	1'830	2'970	4'800		8	Fly	10 Ply	Höhe -
Fabrikgarant.	1'875	3'250	4'800				XC	Höhe seitenl. 357
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2			Überhang H. 1'300
Lenkung: Lage links oder rechts - Front				Motor-Marke	FIAT			Brems-PS 66 IGM
Bohrung		95		Hub	95			Steuer-PS 13,72
Karosserie-Form		Blechbrücke mit Seitenladen						
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn 3	Mitte	hinten	)		Stehplätze

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Nebellampe		H= neben Rückstrahler (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker §)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Merkmale : Dieser Fz.-Typ ist hinten beidseitig mit je 9 Federblätter ausgerüstet.  
Modell 625 N 1 - B = Radstand 3'300 mm = siehe TS 5807-B.
- \*\* ) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".
- + ) Hinterachs-Uebersetzung : 9/47 - Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.
- § ) Ausrüstung : Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 31.1.67

Die Typenprüfungskommission