

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis/Kabine)	Fabrikmarke F. I. A. T.	Typ 6 2 5 N 1	*)	Typenschein Nr. 5 8 0 7 - C				
Merkmale "625 N 1-A" oder "625 N 1-B" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine								
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Block, über Lichtmaschine							
Motor-Typ	230 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'693 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)					
Takte	4	Getriebeart	mech. synchronisiert Länge					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5	Breite 2'057				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'675 Höhe 2'035				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 +)	Spur H. 1'540 Radstand				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	*) Überhang H.				
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	6.50-16	6.50-16	6.50-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'900	3'600	3'800	Breite
Gesamtgew.						8 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	1'875	3'250	4'800				XC	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2			Überhang H.
Lenkung: Lage	links oder rechts - Front			Motor-Marke	FIAT			Brems-PS 66 IGM
Bohrung	95			Hub	95			Steuer-PS 13,72
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn 3	Mitte	hinten	)		Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker §)	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt	(2 x 12)
Lärmmessung	83 dB bei	3'500 U/min **)

## Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Dieser Fahrzeug-Typ ist hinten beidseitig mit je 9 Federblättern ausgerüstet.

Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis Ø	Leergewichte kg		
					V	H	Total
625 N 1 - A	2'600 mm	4'940 mm	1'240 mm	10,40 m	1'185	620	1'805
625 N 1 - B	3'300	5'990	1'590	12,50	1'195	575	1'770

\*\* Lärmdämpfung : Ansauggeräuschdämpfer (ohne Marke)  
Auspufftopf mit Bezeichnung "OM IGM 0186 S".

+) Hinterachs-Untersetzung : 9/47 - Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Genf, 31.1.67

Die Typenprüfungskommission