

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell	Typenschein Nr.	
Personenwagen	T O Y O T A		Corona Coupé 1600 S		RT 51	5 8 1 4	
Merkmale "Corona S" vor den Türen.-"1600 S" auf den 4 Seiten.-"RT 51" vor Chassis-Nr. + auf Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite							
Hersteller des Fahrgestells		TOYOTA Motor Co Ltd, Nagoya (J) - Importeur TOYOTA AG, Urdorf-Zürich		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Spritzwand + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block							
Motor-Typ 4 R = vor Motor-Nr. (Reihenmotor, stehend)							
Lage des Motors		vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'587cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart mech.vollsynchroisiert		Länge 4'110		
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'565		
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'290		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'270		
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 9.60/9.70		
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis mit Unterdruck-Unterstützung V= Scheiben/H= Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	570	430	1'000	Dimension	6.15-14	6.15-14	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	700	700	Breite
Gesamtgew.			1'350		4	Ply .	Höhe
Fabrikgarant.	700	700	1'350				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke TOYOTA		Brems-PS 82 DIN	
Bohrung		80,5		Hub 78		Steuer-PS 8.087	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	4/ SEALED BEAM KOITO od. Toshiba	Fahrleistungsanzeiger V= neben Standlichter (orange)
Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	seitlich an Vorderkotflügel (orange)
§) Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
∨) Rückstrahler	2/ separat 22 cm ²	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung für normales od. langes		Gefährliche Bestandteile *)
Rückfahrlicht	1/ links unter Stosstange	Kotflügelverzierung 20 mm hoch, 80 mm lang
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'150 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : werden mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.

Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.

*) Kotflügel-Verzierungen 20 mm hoch, 80 mm lang = Nicht gefährlich, sind nicht zu beanstanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.2.67

Die Typenprüfungskommission