

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren	Fabrikmarke TOYOTA	Typenschein-Nummer 0.-FD 20	CH 5814 02
--	------------------------------	---------------------------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "0.-FD 20" auf Hersteller-Plakette, vorn auf Armaturenaufbau
 "FD 20" vor Fahrgestell-Nummer
 "0" = Standard Motor
 "2" = Drehmomentwandler m. Einfachbereifung; 3 = do. m. Doppelbereifung V.
 "F" = Gabelstapler; "D" = Dieselmotor; "20" = 2000 kg Hubkapazität
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich oben auf Fahrgestell über Hinterrad
 Motorkennzeichen eingeschlagen "2 J" rechts, seitlich vorn auf Block
 Hersteller Toyota Motor Co. Ltd Nagoya (J) Importeur Toyota AG, Safenwil / AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Kugelumlauf</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>TOYOTA</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, IB, auf Vorderräder</u>	Typ <u>2 J</u>
Hilfsbremse) <u>mech., Aussen-</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse) <u>band a. Kardan</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>88</u> Hub <u>102</u>
Getriebeart <u>Automat</u> Anz. Gänge <u>1 Stufe</u>	Hubraum <u>2480</u> cm ³ Steuer-PS <u>12,63</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>H=Steckn.</u> Höchstgeschwind. <u>15 (*)</u> km/h	Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>2700</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Gabelstapler</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>(offen a.W. Kabine)</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>2700</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 300x180x100</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>905</u> H <u>900</u> Spurkreis L <u>4,1</u> R <u>4,1</u>	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>
Achsabstand <u>1500</u> / (/)	Leergewicht <u>1505</u> <u>-</u> <u>1855</u> <u>3360</u>
Länge <u>2480</u> (ohne Gabel)	Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>
Breite <u>1100</u>	Total <u>1505</u> <u>-</u> <u>1855</u> <u>3360</u>
Höhe <u>variabel</u>	Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>5210</u>
Ueberhang V <u>430</u>	Reifen-Dimens. <u>7.00-12 12PR</u> <u>6.00-9 10PR</u> (**)
H <u>550</u>	Tragkraft p. Achse <u>3500</u> (7,0) <u>2020</u> (7,0)
S <u>-</u>	<u>Fabrikgarantie Anhängelast 1650. kg</u> <u>geprüft bei 15 % Steigung</u> <u>Leergewicht ohne Kabine, Gabellänge 1070,</u> <u>Hubmashöhe 2000</u>

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/HELLA K 11103 Standlicht 2/in Abblendlicht
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 83 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/Anordnung III
 Vorn seitl.: 2/Jura CH 1240901 hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Unterlegekeil: 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ TOYOTA 0.-FD 20
 Typenschein-Nummer CH 5814 02
 Karosserieform Gabelstapler
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff D
 PS 12,63
 Nutzlast _____ Hubraum 2480
 Gesamtgew. lt. Waagsch. Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = FD 20 - 13190

- *) Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h bei 2700 U/min am Motor
Plombierung: 1/Vollastanschlagschraube; 1/Drosselklappe
 **) Reifenvarianten: V= 7.00-12 Cushion Vollkammer H= 6.00-9 Cushion Vollkammer
Bei der Einzelabnahme zu kontrollieren: Masse, Gewichte, Ausrüstung
Auf Wunsch: Geschlossene Kabine (Defroster, Scheibenwischer, Rückblickspiegel)
 sowie Doppelbereifung vorn (Abstand der Lichter, Schutz für Vorderräder)

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Schutzvorrichtung mit gelb/schwarzer Markierung vorn und seitlich über Hubgabel
- aufklappbare Hubgabeln müssen hochgeklappt sein

Die Prüfungskommission

Safenwil, 5./6.6.72