

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Kombiwagen	TOYOTA	Corona	RT 46	5816
Merkmale "Corona" beidseitig + hinten.- "RT 46" vor Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite				
Hersteller des Fahrgestells		Betriebsstoff		Anzahl Zyl.
TOYOTA Motor Co Ltd, Nagoya (J) - Importeur TOYOTA AG, Urdorf-Zürich		Benzin		4
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Spritzwand + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Block				
Motor-Typ 2 R = vor Motor-Nr. (Reihenmotor, stehend)				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'490 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mech, vollsynchronisiert		Länge 4'215
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'550
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'270	Höhe 1'450
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130	Spur H. 1'270	Radstand 2'450
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 9,70/9,80	Überhang H. 1'050
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	530	460	990	vorn 5.60-13
Nutzlast	50	430	480	hinten 5.60-13
Gesamtgew.	580	890	1'470	Pneu-Tragk. 920
Fabrikgarant.	680	950	1'475	6 Ply bei 3 atü
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen 2 + 1 hinten	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke TOYOTA
Bohrung		78		Hub 78
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze
				Brems-PS 68 DIN
				Steuer-PS 7,59
				Überhang H. 900
				Höhe seltenl.
				Länge 1'050/1'500
				Breite 970/1'250
				Höhe 880

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fahrleistungsanzeiger V= neben Standlichter

§)	Fernlicht	4/ SEALED BEAM KOITO/Toshiba	seitlich an Vorderkotflügel	(orange)
	Abblendlicht	2/ die äusseren, asymmetrisch	H= oberhalb Schlusslichter	(orange)
	Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
	Nebellampe		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
§)	Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Rückblickspiegel	2/ innen Mitte oben + aussen links §)
	Rückstrahler	2/ separat 22 cm ²	Geschwindigkeitsmesser	km/h
	Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Gefährliche Bestandteile	*)
	Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales Schild		
	Rückfahrlicht	2/ unterhalb Schlusslichter		
	Elektr. Anlage	12 Volt		
	Lärmmessung	84 dB bei 4'500 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : werden mit den Fernlichtern zusammengeschaltet.

Rückstrahler : Original zu klein; es werden zusätzliche montiert.

Rückblickspiegel : 2. wird aussen links montiert.

*) Kotflügel-Verzierungen 20 mm hoch, 80 mm lang.- Nicht gefährlich, sind nicht zu beanstanden.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.2.67

Die Typenprüfungskommission: