

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsmaschine (Fahrgestell)	UNIMOG	U 1200 (424)	CH 5821 05
Hersteller	DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau / BRD		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "U 1200" oder "U 1200 L" vor Fahrgestellnummer "424 12. .0"		
Herstellerplakette	rechts beim Einstieg, seitlich am Armaturenbrett		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse		
Motorzeichen	"OM 352 A.VII" Plakette = rechts seitlich auf Block hinter Einspritzpumpe		
Hauptimporteur	ROBERT AEBI AG, UNIMOG-Generalvertretung, Uraniastrasse 31/33, 8023 Zürich		
Geprüftes Fahrzeug	424 122 10 089254		

Fahrgestell	2 Anzahl Räder 4			Motor	MERCEDÉS-BENZ Typ OM 352 A.VII		
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Marke	Reihe Takte 4		
Lenkung	mechanisch synchronisiert, a.W. Zusatzgetriebe *)			Bauart	D Lage vorn		
Getriebe	8 *) Achsantrieb Allrad, v=aussch.			Treibstoff	Wasser Anzahl Zylinder 6		
Anzahl Gänge	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder. Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR und auf hintere Zangen der Vorderräder			Kühlung	97,0 Hub 128,0		
Betriebsbremse	Federspeicher, abstufbar, auf Hinterräder			Bohrung	5672 Steuer-PS 28,89		
Hilfsbremse	und) Betriebsdruck und Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil. Mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder			Leistungs-kW	92 (DIN) bei U/min 2600		
Feststellbremse	Staudruck, nicht abstufbar			Lärm-Standmessung	76,0 dB(A bei U/min 1950)		
Dauerbremse	**)			Schalldämpfer	1 Topf, 705 x ø 200		
2-Kreis-Kontrolle				Abgasprüfung	Bacharach 5,0		
				Entstörung	-		

Karosserie	Halbfrontlenkerkabine			Gewichte	vorn hinten total		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	nach Waagschein		§)
Sicherheitsgurten	v -	h -	-	Nutzlast			
Unteregkel	1/ 270x170x150	Rückspiegel	links und rechts	Gesamtgewicht			7500
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	4400	4400	7500
Anzahl Plätze	t 2 od. 3 v 2 oder 3	M	h	Reifengrösse	12.5 R 20	12.5 R 20	+) )
Masse §)	innen	aussen		Ply / bar	12 / 4.5	12 / 4.5	
Länge		4400	Achsabstand 2650, 3250	Tragkraft	4860	4860	
Breite		2100	Doppelachse v h	für V max	90	90	
Höhe		2640	Spurweite v h	Feigen	11 x 20	11 x 20	
Ueberhang	v	1030	Spurweite v 1550 - 1660	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	22000/ 1500		mech. Getriebe autom. Getriebe
	h	720	h 1550 - 1660	Garantiertes Gesamtzuggewicht	29500		-
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis ø i 11000 r 10800	Geprüfte Anhängelast	10360 ++)		-
				Garantierte Dachlast	200		-
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	80		- km/h
				gemessen km/h bei U/min	Motor		Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v - s _____ h 1 (E)
Markierlichter	v - s _____ h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ kombiniert links
Scheibenwischer	2/ Blatt _____ mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20005 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine	
Marke und Typ	U N I M O G	U 1 2 0 0
Typenscheinnummer	CH	5 8 2 1 0 5
Karosserie	je nach Aufbau	
Plätze	total 2 oder 3	vorn 2 oder 3
Leergewicht	n. Waagschein	Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau	Steuer-PS 28,89
Gesamtgewicht	7500	Hubraum 5672

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Getriebe : auf Wunsch lieferbar mit 8-Gang Arbeitsgruppe und 8-Gang Kriechganggruppe sowie mit vorgeschaltetem hydraulischen Drehmomentwandler
- \*\* ) 2-Kreis-Kontrolle: Hydraulikteil = Niveauekontrolle mit Kontrolllampe  
Druckluftteil = Doppelmanometer mit Kontrolllampe
- + ) Reifenvarianten : 10.5 R 20 14PR, Tragkraft 4410 (5,25), Vmax 80 km/h  
14.5 R 20 10PR, 4160 (3,00), 80 km/h  
14.5 R 20 18PR, 5450 (5,00), 90 km/h
- +-) Zul. Anhängelast : muss gemäss KS vom 26.02.79 bei der Einzelabnahme (je nach Aufbau) festgelegt werden
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren  
Reserverad darf seitlich nicht vorstehen

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 02.09.1982

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsmaschine  
(Fahrgestell)

U N I M O G

U 1 2 0 0 (424)

CH 5821 05

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 08.06.83 in Bern - Ad

Motorleistungsvariante :

Motorzeichen/-Typ : "OM 352 A.VI" (gleicher Anbringungsort).

Motorleistung : 110 kW (DIN) bei 2600 U/min.

Geräuschmessung : Standmessung = 75,0 dB/A bei 1950 U/min.  
Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte.

Rauchmessung : ECE-24 / Bacharach = 7,0  
siehe auch Emissionskarte.

Nachtrag vom 10.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB42412....."