

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nr.
Landw.-Traktor	Mc Cormick INTERNATIONAL (GB)	4 3 4	5 8 2 5

Merkmale	"434 Diesel" beidseitig auf Haube + auf Hersteller-Plakette rechts seitlich auf Getriebegehäuse		
Hersteller des Fahrgestells	INTERNATIONAL	Betriebsstoff	Diesel
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Kupplungsgehäuse + auf Plakette	Anzahl Zyl.	4
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, oberhalb Oeldruck-Schalter		
Motor-Typ	BD - 154 = bei Motor-Nr. (Reihenmotor, stehend, OHV, indir. Wirbelvorkammer)		
Lage des Motors	vorn Motorbremse		

Zyl.-Inhalt	2'522 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Länge 3'000
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2x4 = 8	Breite 1'650/2'240
Antrieb	auf Hinterräder	Spur V. 1'220-1'930	Höhe 1'500
Anzahl Achsen	2	Spur H. 1'320-1'930	Radstand 1'943
Anzahl Reifen	4	Wendekreis 7.15/7.25	Überhang H. -

Betriebsbremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differential-Wellen (2 Pedale mit Verriegelung)  
 2. Bremse mechanisch, Scheibenbremsen, auf Differential-Wellen, feststellbar

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	650	1'120	1'770	Dimension	6.00x16	12.4/11-28	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'050	1'600	Breite
Gesamtgew.					4 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.					GOOD	YEAR	Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen	Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte	Motor-Marke INTERNATIONAL (GB)
Bohrung	88,9	Hub 101,6
Karosserie-Form		Steuer-PS 12.847

Zahl der Plätze: Total	2	(vorn Mitte hinten)	Stehplätze
1 mit Geländer, links, auf Kotflügel			

Fernlicht	2/ LUCAS E 2	Fahrrichtungsanzeiger
Abblendlicht	2/ Duplo	
Standlichter	2/ vorn auf H'Kotflügel	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ auf Kotflügel	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ auf Hinterachse $\varnothing$ 80 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	86 dB bei 2'000 U/min	(1 Topf 30584/1R91)

Bemerkungen und Ausnahmen

- Regler : Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- Standlichter : 124 cm ab Boden = technisch bedingt.
- Chassis-Nr. : Wird vom Importeur eingeschlagen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 9.2.67

Die Typenprüfungskommission