

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell	Typenschein Nr.
Personenwagen	S A A B	S o n e t t II	A	5 8 2 7
Merkmale "97 A" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn auf Spritzwand.- "A" hinter Chassis-Nr.				
eingeschlagen		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl.	3
Hersteller des Fahrgestells SAAB Aktiebolag, Trollhättan (S) - Importeur Gebr. Macchi AG, Dietlikon				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Traverse, unter Motorhaube + auf Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen				
Motor-Typ 841 S = rechts oben hinter 3. Vergaser (Reihenmotor, stehend, 3 Vergaser)				
Lage des Motors vorn		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	841 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart mech.vollsynchronisiert		Länge . 3'770
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Breite 1'500
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang 40	Spur V. 1'220	Höhe 1'160
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 170	Spur H. 1'220	Radstand 2'149
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Überhang H. 650
Wendekreis 8,80/9,70				
Betriebsbremsehydraulisch LOOCKHEED, 2-Kreis-Diagonal - V= Scheiben / H= Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	450	290	740	Dimension 155RS15
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 710
Gesamtgew.			880	
Fabrikgarant.	530	420	950	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke SAAB
Bohrung		70		Hub 72,9
Karosserie-Form		Limousine		
Zahl der Plätze: Total		2 (vorn 2 Mitte hinten)		Stehplätze
				Brems-PS 60 DIN
				Steuer-PS 4,29

Fernlicht	2/ LUCAS E 4	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= kombiniert mit Standlichter	(weiss) §)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H= oberhalb Stoplichter	(orange) §)
Nebellampe		Schleibenwischer	2/ elektr. (2-St.) + Waschanlage
Schlusslicht	2/ separat unter Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektr. (2-Kl.) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
§) Kontrollschildbeleuchtung	2/ für langes od. normales	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat		
Elektr. Anlage	12 Volt		
+) Lärmmessung	83 dB bei 5'200 U/min	- Warnvorrichtung = 99 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebe : Mit ein- und ausschaltbarem Freilauf.
- §) Pannenlicht : V= weiss / H= orange.
- §) Kontrollschildbeleuchtung : Das Schild muss senkrecht angebracht werden.
- +) Auspuff : Austritt um 30° nach unten geneigt.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 9.2.67

Die Typenprüfungskommission