

1968

Schwere Arbeitsmaschine	Fabrikmarke UNIMOG - SCHMIDT	Typ 411.118. Schneeräumgerät	Typenschein-Nummer CH 5829 02
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "411.118" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand

"VS 1" oder "VF 1" rechts, auf Arbeitsgerät angeklebter Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 636.VI-U" rechts vorn auf Block auf angen. Plakette
 Hersteller DAIMLER BENZ AG, Gaggenau (D) Importeur Marcel BOSCHUNG, Schmitten

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung links Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse hydr., Innenbacken, a.W., Druckluft-Unterstütz.
 Hilfsbremse mech., IB. Dauerbremse _____
 Stellbremse Kabelzug, a.HR Anhängerbr. _____
 Getriebeart mech. vollsynchron. Anz. Gänge 8 (6+2)
 Diff. Sperre V + H Zughaken _____ Höchstgeschwind. 30 km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke DAIMLER Treibstoff Diesel
 Typ OM 636.VI-U
 Lage vorn Anz. Zyl. 4
 Bohrung 75 Hub 100
 Hubraum 1767 cm³ Steuer-PS 9,00
 Leist.-PS 33 (DIN) bei 2450 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 84 dB (B) bei 2450 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 480 x Ø 150

KAROSSERIEFORM Schnee-Schleuder od. Anz. Türen 2
-Fräse, Antriebsmotor a. Brücke Schiebedach _____
 Anz. Plätze: TOTAL 2; vorn 2; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1320 H 1320
 Spurbreite L 7,80 R 7,40
 Achsabstand 1700 / (/ /)
 Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge 5100
 Breite 2000 mit Gerät
 Höhe 2440
 Ueberhang V 1940
 H 1440
 S _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2950</u>	_____	<u>2080</u>	<u>5030</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>5030</u>
Fabrik-Garantie	<u>3100</u>	_____	<u>3100</u>	<u>5100</u>
Reifen-Dimens.	<u>10,5-18 6 PR(6,5) od. 8PR (3,0)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>3200(3600)</u>		<u>3200 (3600)</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			_____ kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG

§)

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA K 10243 Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht 2/ a. Gerät gelb Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) B
 Scheibenwischer 2/ pneumatisch Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/BOSCH K 33244 Rückstrahler 2/ sep. ø 75 §)
 Stoplicht 2/separat Rückfahrlampen 1/ separat
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat/ ~~Langformat~~
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 6/ mit Kontrolllampe
 Vorn a. Gerät seittl. orange hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 2/ HELLA K 1024
 Zusätzliche Lichter 1/ Rundum-Blinker orange
1/ Unterlegekeil 270 x 180 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Schw. Arbeitsmaschine
 Marke & Typ UNIMOG-SCHMIDT 411.118
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 5829 02
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 5030 Treibstoff Diesel
 PS 9,00
 Nutzlast _____ Hubraum 1767
 Gesamtgew. 5030 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Varianten: VS 1 = Schneeschleuder / VF 1 = Schneefräse
- +) Leergewicht der Schneeschleuder mit Vorschneider zus. 90 kg (a.Vorderachse).

Auflage Seite 4 Fahrzeugausweis:

- 138-1. Das Schneeräumgerät ist vorne mit einer gelb/schwarz markierten Schutzvorr.abzudecken.
- 141-2. Das Gerät ist durch die vorhandene Sicherung in der Höhe zu arretieren.
- 118-3. Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h.
- 116-4. Oranges Drehlicht darf nur im Arbeitseinsatz verwendet werden.
- 139-5. Seitenschneider müssen entfernt sein.
- 6. Das Fahrzeug ist ständig mit eingeschaltetem Allradantrieb zu fahren.

Ort und Datum der Prüfung

§) Höhe der Lichter technisch bedingt.

Die Prüfungskommission

Schmitt, 18.6.68

2.8.68