

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein Nr.					
Wohnanhänger	S T A R	S t a r l i n e	5 8 3 4					
Merkmale "STARLINE" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Deichsel								
		Betriebsstoff	Anzahl Zyl.					
Hersteller des Fahrgestells	STAR, Saint-Brieuc (F) - Importeur INDARCO S.à.r.l., Renens-Lausanne							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Deichsel + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ								
Lage des Motors	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Anhängevorrichtung:**) Aussenmasse in mm					
Takte	Getriebeart	Kugelumkupplung	Ø 50 Länge 4'350					
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge	Le Rapide, Beine	Breite 2'030					
Antrieb	Geschw. 1. Gang	Spur 1'750	Höhe 2'430					
Anzahl Achsen 1 gefedert	Geschw. dir. Gang	Spur H.	Radstand *)					
Anzahl Reifen 2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 1'700					
Betriebsbremse mechanisch, Auflaufbremse, Innenbacken, Kabelzug, auf beide Räder								
Neststellbremse : Blockierungs-Vorrichtung derselben								
***)	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
	Leer	50	650	700	Dimension	155-15		Länge 3'250
	Nutzlast	Deichsel		-	Pneu-Tragk.	750		Breite 1'900
	Gesamtgew.			740		4 Ply		Höhe 1'870
	Fabrikgarant.			740		Dunlop		Höhe seitenl.
	Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	1 rechts		Überhang H. 1'560
	Lenkung: Lage				Motor-Marke	Brems-PS		
	Bohrung				Hub	Steuer-PS		
	Karosserie-Form	Wohnanhänger						
	Zahl der Plätze: Total	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze		

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht		
	2/ Markierlichter $\varnothing$ 60	2/ Blinker (rot)
	2/ Rückstrahler, weiss $\varnothing$ 80	Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser
§) Kontrollschildbeleuchtung	1/ für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Ueberhang der Anhängerdeichsel (von Achsmittle) : 2'650 mm.
  - \*\* ) Anhängervorrichtung mit 2 Sicherheitskabeln.
  - \*\*\* ) Gewicht mit Standard-Ausrüstung, ohne Heizung, Kühlschranks und Gasflasche.  
7-poliger Stecker.
  - §) Kontrollschildbeleuchtung : Der Importeur montiert eine separate Vorrichtung.
- Auflage für Fahrzeugausweis :
- Darf nur mit heruntergeklapptem Trittbrett fahren.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 14.2.67

Die Typenprüfungskommission