

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	V E N I E R I	V F 4 . 6 3	CH 5846 03

Hersteller VENIERI S.p.A., Via Piratello 106, Lugo (Ravenna) / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "VF 463"
 vor Fahrgestellnummer "463"
 Herstellerplakette rechts, seitlich am Vorderwagen
 Fahrgestellnummer über Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "1053" links, hinten oben auf Block + "1053 SU" rechts am Lüftergehäuse angeklebte Plakette
 Hauptimporteur x) Autocentro LEONI S.A., 6595 Riazzino / CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstr. 1, 8304 Wallisellen
 Geprüftes Fahrzeug 463*9309*

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
 Getriebe hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2 Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit hydraulischer Unterstützung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Getriebeausgang
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Knickhebel
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrolllampe

Motor
 Marke VM Typ 1053 SU
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 105 Hub 110
 Hubraum 2856 Steuer-PS 14,55
 Leistungs-kW 38 bei U/min 2500
 Lärm-Standmessung 76,0 dB/A bei U/min 1875
 Schalldämpfer 1 Topf 450x200x100 mm
 Abgasprüfung Bacharach= 4,0
 Entstörung ---

Karosserie Ladeschaufel auf Wunsch mit Heckbagger
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/320x160x190mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Masse
 Länge innen (5850)5100 außen --- Achsabstand 2050 / ---
 Breite (1830)1810 Doppelachse v --- h ---
 Höhe (2660)2650 Spurweite v 1365 h 1365
 Ueberhang v --- 2050 Spurweite v --- h ---
h (1750)1000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 3150 Spurkreis Ø l 7300 r 7200

Gewichte
 Leergewicht vorn 2050(1450) hinten 2700(4250) total 4750(5700)
 Nutzlast mit Schaufel 0,7 m³ / () = mit Heckbagger
 Gesamtgewicht 4750
 Fabrikgarantie 6000 6000 10000
 Reifengröße 12,5 - 20 12,5 - 20
 Ply / bar 10 / 3,5 10 / 3,5
 Tragkraft 6650 6650
 für V max 25 25
 Felgen 11.00 x 20 Stahl
Getriebe
mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst --- ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --- ---
 Geprüfte Anhängelast --- ---
 Garantierte Dachlast --- ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24 --- km/h
 gemessen 22,5 km/h bei U/min 2500 Motor --- Zapfwelle

Masse in () = mit Heckbagger

Angaben für den Fahrzeugausweis		Arbeitskarten (Ausnahmefahrzeug)	
Art des Fahr-	N (E)	zeuges	V E N I E R I V 5 4 . 6 3
Abblendlichter	N (E)	Marke und Typ	Typenschein-
Standlichter	A (E) für M	nummer	5846 03
Schlosslichter	R-S1 (E)	Karosserie	Ladeschaukel auf Wunsch mit Heckbagger
Bremslichter	R-S1 (E)	Plätze	total 1 vom
Richtungsblinker	V = s 4 (E) h 2a (E)	Leergewicht	4750(5700)
Rückstrahler	s h 1 (E)	Nutzlast	---
Markierlichter	s h	Gesamtwegicht	4750(5700)
Nebelschusslichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe	Plätze	1 vom
Zusätzliche Lichter	1/ Blatt	Leergewicht	4750(5700)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	mit/ohne Maschanlage	Treibstoff	D
Scheibenwischer	MARILLI 1 12 EE / CB e 13321	Steuer-PS	14,55
Wärmvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle	Hubraum	2856

- * Art der Ausnahme : Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile 3150 mm.
- §) Ausüstung : Anbringungsöhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich, technisch bedingt.
- x) Neue Importeure : NOTZ AG, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Maschine Edlie e Industrial, 6825 Capolago

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.

125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwere Fahrmäher Grossen Seitenblickspiegel in min. 300 cm²).

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Ladeschaukel.

138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaukel.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaukel mit Strebe 125 mm; Bedienungshebel der Ladeschaukel.

Zus. Einträge, wenn mit Heckbagger ausgerüstet :

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Heckbagger-Hydraulikkylinder.

138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: seitlich vorstehender Heckbagger-Hydraulikkylinder.

140 - Abteilstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbagger nach rechts fahren und mit Strebe 125 mm sowie mit Steckriegel mechanisch sichern.

160 - Folgende Ausüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die vorgeschriebene Beleuchtung, Richtungsblinker und zusätzliche Rückstrahler hinten.