

Art des Fahrzeuges <b>Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *</b>	Fabrikmarke <b>V E N I E R I</b>	Typ <b>V F 8 . 6 3</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 5846 04</b>
---	-------------------------------------	---------------------------	---

Hersteller	<b>VENIERI S.p.A., Via Piratello 106, Lugo (Ravenna) / Italia</b>		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	<b>"VF 863"</b>	
	vor Fahrgestellnummer	<b>"863"</b>	
Herstellerplakette	<b>rechts, seitlich am Vorderrwagen</b>		
Fahrgestellnummer	<b>über Hersteller-Plakette</b>		
Motorzeichen	<b>"8051.04" vor Motornummer, rechts seitlich am Block</b>		
Hauptimporteur	<b>x) Autocentro LEONI S.A., 6595 Riazzino / CHARLES KELLER AG, Baumaschinen, Kriesbachstr. 1, 8304 Wallisellen</b>		
Geprüftes Fahrzeug	<b>863*9315*</b>		

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>FIAT</u>	Typ	<u>8051.04</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch Lastschaltgetriebe (Power Shift)</u>			Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Anzahl Gänge	<u>3</u>	Achsantrieb	<u>Allrad</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>5</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, mit hydraulischer Unterstützung +)</u>			Bohrung	<u>103</u>	Hub	<u>110</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf Getriebeausgang</u>			Hubraum	<u>4580</u>	Steuer-PS	<u>23,33</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Knickhebel</u>			Leistungs-kW	<u>57 DIN</u>	bei U/min	<u>2400</u>
Dauerbremse	<u>---</u>			Lärm-Standmessung	<u>77.0</u>	dB(A) bei U/min	<u>1800</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrolllampe</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf 555x200x100 mm</u>		
				Abgasprüfung	<u>Bacharach= 3,0</u>		
				Entstörung	<u>---</u>		

<b>Karosserie</b>	<u>Ladeschaufel auf Wunsch mit Heckbagger</u>			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>---</u>	Leergewicht	<u>3150(1800)</u>	<u>4200(7250)</u>	<u>7350(9050)</u>
Sicherheitsgurten	<u>v</u>	h	<u>---</u>	Nutzlast	<u>mit Schaufel 1,15 m<sup>3</sup> / () = mit Heckbagger</u>		
Unterteil	<u>1/320x160x190 mm</u>	Rückspiegel	<u>2/beidseitig</u>	Gesamtgewicht	<u>7350(9050)</u>		
Diebstahlsicherung	<u>---</u>			Fabrikgarantie	<u>9000</u>	<u>9000</u>	<u>14000</u>
Anzahl Plätze	<u>t 1</u>	v	<u>---</u>	Reifengröße	<u>15.5 - 25</u>	<u>15.5 - 25</u>	
<b>Masse</b>	innen	aussen		Ply / bar	<u>12 / 3,25</u>	<u>12 / 3,25</u>	
Länge	<u>(6690)5900</u>	Achsabstand	<u>2400</u>	Tragkraft	<u>6320</u>	<u>6320</u>	
Breite	<u>2200</u>	Doppelachse	<u>v</u>	für V max	<u>50</u>	<u>50</u>	
Höhe	<u>(3150)2930</u>	Spurweite	<u>v 1710 h 1710</u>	Felgen			
Ueberhang	<u>v 2250 h (2040)1250</u>	Spurweite	<u>v</u>				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>3580</u>	Spurkreis Ø	<u>l 8700 r 8700</u>				
	<u>Masse in () = mit Heckbagger</u>						

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 36 km/h  
gemessen 31 km/h bei U/min 2400 Motor --- Zapfwelle

**Ausstattung**

Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) 12 V
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	V = 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	V s h I (E)
Markierlichter	V s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ links kombiniert
Scheibenwischer	1/ Blatt
Wärmvorrichtungen	MARELLI 12 ES / CB a 13321 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Auspuffeinfahrer)
zeuges	V E N I E R I V F 8 . 6 3
Marke und Typ	
Typenschein-nummer	584604 CH
Karosserie	Ladeschaukel auf Wunsch mit Heckbegleiter
Platze	total 1 vom
Leergewicht	7350(9050)
Nutzlast	
Gesamtgewicht	7350(9050)
	Treibstoff D
	Steuern-PS 23,33
	Hubraum 4580

Bemerkungen, Änderungen, Anlagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\* Art der Ausnahme : Abstand Lenkrod - vorderste Fahrzeugteile 3580 mm.

§) Ausstattung

: Anbringungs Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker  
vorn seitlich, technisch bedingt.  
Kotflügel über Vorder- und Hinterräder erforderlich.

+ Betriebsbremse

: Bei abgestelltem Motor, Beteiligung 14 x mittels Hochdruckspeicher möglich.

x) Neue Importeure

: NOTZ AG, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Maschine Edile e Industriali, 6825 Capolago

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsart: an Vollastanschlagschraube.

125 - Sonderbewältigung erforderlich (14 - Schwere Fahrtmanöver ..... Grossen Seitenblickspiegeln min. 300 cm<sup>2</sup>).

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung an Ladeschaukel.

138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaukel.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaukel mit Strebe 125 mm; Bedienungshebel der Ladeschaukel.

118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitsschilder erforderlich.

Zus. Einträge, wenn mit Heckbegleiter ausgestattet :

140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbegleiter nach rechts fahren und mit Strebe 130 mm sowie mit

Stecknagel mechanisch sichern.

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die vorgeschriebene Beleuchtung, Richtungsblinker und zusätzliche Rückstrahler hinten.

Ort und Datum der Prüfung

Camorino, 22.08.83.

Stz./FR

Ersetzt Typenschein CH 5846 04 vom 14.02.84

17.03.86 - Neue Importeure MS

Eidg. Typenprüfstelle