

Fahrzeugart 53) Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke V E N I E R I	Typ V F 6 . 3 3	Typenschein-Nummer CH 5846 05
---	------------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	VENIERI S.p.A., Costruzione Macchine Agricole e Industriali, Via Piratello 106, I-48022 Lugo (Ravenna)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "VF 633"		
	Fahrgestellnummer "633 *...*" oder "633 *...*"		
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Hubarmträger vor Kabine		
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Hubarmträger vor Kabine		
Motorkennzeichen	"8041.04" vor Motornummer, links vorn seitlich auf Motorblock		
Importeur x)	CHARLES KELLER AG., Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen / Autocentro LEONI S.A., 6595 Riazzino		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8041.I
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad, Dauereingriff	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulik- hilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	103,0	Hub	110,0
		Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardanwelle	Leistung kW	47 DIN	bei min-1	2200
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Md-max.Nm	220	bei min-1	1300
Dauerbremse	-	Entstörung	--		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, separate Kontrollampe	Schalldämpfer	1 Topf 435 x 193 x 102 mm		

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel / Heckbagger §)		Gewichte	vorn	hinten	Total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer -	Leergewicht	2570	4000	6570	**)
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten -	Gewichtsverteilung	2570	4000	6570	
Unterlegkeil	320x190x160 mm	Rückspiegel links + rechts	Fabrikgarantie	5000	6000	9520	
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 1 / Blatt	Reifengrösse	14.5 - 20 MPT	14.5 - 20 MPT		
Treibstofftank	1 / Stahl / 80 lt.		Pty/bär	10 / 3,0	10 / 3,0		
Warnvorrichtung	MARELLI T12EE/CB13321	oder andere homologierte	Tragkraft	4600	4600		

Anzahl Plätze	T 1	v 1	M	h		
Masse	innen	ausser	Achsabstand	1900		
Länge		5620	Doppelachse v		h	
Breite		2160	Spurweite v	1560	-	
Höhe		3160	Spurweite h	1560	-	
Überhang vorn		2220	Spurkreis ø	l 11420	r 11480	
Überhang hinten		1500	beladen			
Bodenfreiheit	leer					

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	=	mech. Getriebe		autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	=				
Geprüfte Anhängelast	=				
Garantierte Dachlast	=				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	33,0				km/h
gemessen 30 km/h bei min-1	2300	Motor		Zapfwelle	

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)			
m3	19,50	83,0	75,0	1650	ac)	Marke und Typ	VENIERI VF 6.33			
						Typenschein-Nr. CH	5846 05			
						Karosserie	Ladeschaufel / Heckbagger			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	1
Rauchmission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	6570	Treibstoff	D	
b = 3,60 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	3664	
b = 1,80 bei 1900 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	18,66	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P					Gesamtgewicht	6570			
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe CAV									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Ausnahmefahrzeug : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3370 mm;
- **) Gewichte : mit Schaufel vorne: 2010 mm breit (für alle Arbeiten);
mit Löffel hinten : 600 mm breit;
- §) Ausrüstung : - Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker
vorn seitlich technisch bedingt;
- Schutzfänger vorn und hinten erforderlich;
- Markierlichter auf der Ladeschaufel erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollaastanschlagsschraube;
- 119 - Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich: 35 km/h;
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver ... Seitblickspiegeln min. 300 cm²);
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutz vor der Schaufel (gelb/schwarz);
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel;
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern;
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mit Streben Länge 135 mm; Steuerhebel der Ladeschaufel;
Heckbagger nach rechts fahren und mit Strebe Länge 670 mm sowie mit Stecknagel;
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die vorgeschriebene Beleuchtung sowie die Markierlichter auf der Ladeschaufel.

x) Neue Importeure: NOTZ AG, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Macchine Edile e Industriali, 6825 Capolago

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 10.04.84 / 29.06.84
Schö/ad / Sta/Br

Ersetzt Typenschein vom 29.6.84
Neue Importeure
(11.3.86)

Eidg. Typenprüfstelle