

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	V E N I E R I	VF 2.63	CH 5846 06

Hersteller	VENIERI S.p.A., Via Piratello 106, I-48022 Lugo		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"VF 2.63"	
	Fahrgestellnummer	"263...."	
Herstellerplakette	rechts, auf Hubarmträger vor Kabine		
Fahrgestellnummer	rechts, auf Hubarmträger vor Kabine		
Motorkennzeichen	"1052" bei Motornummer, links hinten oben auf Motorblock		
Importeur	Charles KELLER AG, Kriesbachstr. 1, 8304 Wallisellen / Autocentro LEONTI, 6595 Riazano		

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	V M	Typ	1052 SU
Federung	-	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr., Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulik-hilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	105	Hub	110
		Hubraum	1904	Steuer-PS	9,70
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan-welle	Leistung kW	28 DIN	bei min-1	2300
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Md-max Nm	112	bei min-1	1700
Dauerbremse	-	Entstörung	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, separate Kontrollampe	Schalldämpfer	1 Topf 440x195x105 mm		*)

§) Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel oder Ladeschaufel/Heckbagger			Gewichte	vorn	hinten	Total
	Anzahl Türen	2	Geschw. Messer				
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -		Gewichtsverteilung (mit Schaufel 0,6 m ³ und Gegengewicht 665 kg)			
Unterlegkeil	320x190x160 mm	Rückspiegel	links + rechts				
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	1 Blatt	Fabrikgarantie	6000	6000	7460
Treibstofftank	1/60 lt/Stahl			Reifengrösse	10,5 - 18	10,5 - 18	
Warnvorrichtung	MARELLI T12EE/CB e 13321 oder andere homologierte			Ply/bar	8 / 3,0	8 / 3,0	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	für Vmax	25	25	
Masse	innen	aussen			Feigen	9 x 18 Stahl	9 x 18 Stahl	
Länge	(5150)	4810	Achsabstand	1950				
Breite		1860	Doppelachse	v				
Höhe		2680	Spurweite	v 1230				
Überhang vorn		1780	Spurweite	h 1230				
Überhang hinten	(1420)	1080	Spurkreis ø	l 6800				
Bodenfreiheit	leer		beladen					

Masse in () = mit Heckbagger

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19	km/h
gemessen	18,5	km/h bei min-1
	2300	Motor
		Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitskarren		
m4	19,50	82,0	74,0 1725	ac)	Marke und Typ	VENIERI	VF 2.63	
					Typenschein-Nr. CH	5846 06		
					Karosserie	Ladeschaufel oder Ladeschaufel/Heckbagger		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	4140	Treibstoff	D
b = 4,40 bei 2185 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1		Hubraum	1904
b = 4,40 bei 1700 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1		Steuer-PS	9,70
b = bei min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1			
O	O+P				Gesamtgewicht	4140		
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe VM							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschdämpfung: ganzer Motorraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Leergewicht : auf Wunsch lieferbar mit zusätzlichem Heckbagger. Leergewicht: v= 1400 kg h= 3060 kg Total = 4460 kg
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.
- x) Neue Importeure : Notz AG, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Macchine Edile e Industriali, 6825 Capolago

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne bzw. Schneide der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mit Streben Länge 300 und 110 mm.
- zusätzliche wenn mit Heckbagger:
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Heckbagger nach rechts fahren und mit Strebe Länge 565 mm sowie mit Stecknagel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung, Richtungsblinker sowie 2 zusätzliche Rückstrahler hinten.

Ort und Datum der Prüfung

Wallisellen, 13.8.84 / 4.9.84
Schö/lin

Ersetzt Typenschein vom 4.9.84
Neue Importeure
(11.3.86)

Eidg. Typenprüfstelle