

Arbeitskarren VOLVO BM L M 841 CH 5850 03

ERKENNUNGSMERKMALE "LM 841" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich Mitte am Fahrzeug

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich Mitte über Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 50 ." links seitlich auf Block vor Motornummer
 Hersteller VOLVO - BM AB, Eskilstuna (S) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydrostatisch</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, 4 Doppelscheiben a. Diff.-Vor-</u>	Typ <u>D 50 .</u>
Hilfsbremse <u>mech. a. 2 Doppel- [gelegewellen auf Vorderräder</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>scheiben auf VR Anhängerbr. -</u>	Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>*)</u> Anz. Gänge <u>2 + 2</u>	Hubraum <u>5128</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,11</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>25</u> km/h	Leist.-PS <u>96</u> (DIN) bei <u>2370</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneulader mit Kabine</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach -</u>	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2370</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u> </u> ; Stehplätze <u> </u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 910xØ 180</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1900 H 1850
 **) Spurkreis l. 11,1R 11,1
 Achsabstand 2435 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>6000</u>	-----
Breite	<u>2410</u>	-----
Höhe	<u>2760</u>	-----
Ueberhang V	<u>2565</u>	-----
H	<u>1000</u>	-----
S	-----	-----

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>5400</u>	-----	<u>4500</u>	<u>9900</u>
Nutzlast	-----	-----	-----	-----
Total	<u>5400</u>	-----	<u>4500</u>	<u>9900</u> **)
Fabrik-Garantie	<u>6000</u>	-----	<u>5000</u>	<u>10500</u>
Reifen-Dimens.	<u>18,4-34 14 PR</u>	-----	<u>14,9-24 12 PR</u>	<u>+</u>
Tragkraft p. Achse	<u>7460</u> (2,6)	-----	<u>5000</u> (3,0)	-----
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			----- kg
	Anhängelast			----- kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht CR (E) Lichtlupe -
 Abblendlicht CR (E) Standlicht CH 1 0503 01
 Markierlicht Mitte seitl. = CH 1 0503 01 / H=CH 1 0507 01
 Warnvorrichtung KLAXON TPAR 271 à 276 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler 4/I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr -Rel. 1/sep. Mitte Schildform Einheitsf./Langformat
 Rückspiegel links + rechts Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 6/Anordnung IV
 Vorn HELLA K 12717 seitl. 5 (E) hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden
1 Unterlegkeil 400x300x230 Rauchmessung: 5,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ VOLVO BM
LM 841
 Typenschein-Nummer CH 5850 03
 Karosserieform Pneulader
 Plätze : Total 1 (Vorn) -
 Leergewicht 9900 Treibstoff D
- PS 26,11
 Nutzlast - Hubraum 5128
 Gesamtgew. 9900 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1561

- * Getriebeart : Drehmomentwandler mit mech. Getriebe; 2 Arbeits- und 2 Strassengänge; Antrieb auf Allrad oder nur auf Vorderräder
- ** Betriebsgewicht und Masse: mit Frontschaufel Breite 2400 mm. Bei Verwendung anderer Arbeitsgeräte Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme prüfen. Ueberhang vorne nachmessen, ev. Einteilung als Ausnahme-Fz.
- + Reifenvarianten: V = 16,9 - 30, 14 PR, Tragkraft pro Achse 5880 kg bei 2,6 atü
 H = 9.00 - 20, 10 PR, Tragkraft pro Achse 5060 kg bei 5,5 atü.
- §) Höhe und Zwischenraum der Abblendlichter sowie Abstand der seitlichen Blinker von vorne technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Schutzvorrichtung auf Arbeitsgeräten gelb/schwarz markiert mit Markierlichtern und Richtungsblinkern erforderlich.
- Kotschutzbleche mit Gummilappen, Rückstrahlern und Markierlichtern hinten erforderlich
- Reglerplombe auf Vollastanschlag

Lyss, 17.9./11.10.73