

Schwere Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)*	VOLVO BM	LM 845	CH 5850 05
ERKENNUNGSMERKMALE "VOLVO BM" vorn und hinten am Fahrzeug sowie "LM 845" auf Hersteller- Plakette, rechts seitlich auf Rahmenvorderteil			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Rahmenvorderteil + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "D 50 B" links auf Motorblock Hersteller <u>VOLVO BM AG, Eskilstuna (S)</u> Importeur <u>Automobiles VOLVO SA, Lyss</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad (hinten)</u> Lenkung <u>Knickl. "Orbitrol"</u> Lenkhilfe <u>hydr. ausschaltbar</u> Betriebsbremse <u>2 sep. Kreise, Druckluft hydr., Innenbacken</u> Hilfsbremse <u>mech. Aussenbacken</u> Stellbremse <u>auf hintere Kardanwelle</u> Getriebeart <u>Wandler m. Power-Shift</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u> Diff. Sperre <u>autom. Vorderachse</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>"D 50 B"</u> Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u> Bohrung <u>95,25</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>5128</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,12</u> Leist.-PS <u>95</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2480</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 910 x Ø 180</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Ladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1900</u> H <u>1900</u> Spurkreis I. <u>9,40</u> R <u>9,30</u> Achsabstand <u>2700</u> / (/ /) Aussenabmessungen Innenabmessungen Länge <u>6650</u> Breite <u>2500</u> Höhe <u>2990</u> Überhang V <u>2385</u> H <u>1565</u> S		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>4730</u> <u>-</u> <u>4500</u> <u>9230</u> Nutzlast <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> Total <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>9230</u> Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>9600</u> Reifen-Dimens. <u>18.4-34 14PR/14-30</u> <u>14 PR</u> Tragkraft p. Achse <u>7460 (2,6)</u> <u>5880 (2,6)</u> Gesamtzuggewicht Fabrikgar. max. <u>Anhängelast</u> <u>-</u> kg	
Abstand Lenkrad nach vorn = 3800 mm			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v
 Fernlicht 2/HELLA K 11090 / K 11084
 Abblendlicht 2/HELLA do. Standlicht 2/in Fernlicht
 Markierlicht 2/seitl.+ 2/auf Ladeschaufel/ULO CH 1 0503 01
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) 90 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -
 Schlusslicht 2/R (E) + 2 Markierlichter ULO CH 1 0507 01
 Stoplicht 2/S1(E) Rückstrahler: 4/I (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. 1 Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen + 2/Seitenblickspiegel vorn
 Richtungsblinker 6
 Vorn 2/2a (E) seitl. 2/4 (E) hinten 2/2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen: 2/m.Kontroll.
 Unterlegekeil: 300 x 190 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art, Schw. Arbeitsmaschine (Ausn.-Fz.)
 Marke & Typ VOLVO BM LM 845
 Typenschein-Nummer CH 5850 05
 Karosserieform Ladeschaufel
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 9230 Treibstoff D
 PS 26,12
 Nutzlast - Hubraum 5128
 Gesamtgew. 9230 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1080

*) Ausnahme-Fahrzeug: Ueberhang ab Lenkrad nach vorn

§) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt; Schutzbalken gelb/schwarz mit Seitenblickspiegeln. Markierlichtern u. Blinker vorn sowie Kotschutzbleche mit Markierlichtern u. zusätzliche Rückstrahlern wegnehmbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln
- Schutzvorrichtung auf Ladeschaufel, gelb/schwarz, mit 2 Markierlichtern und 2 Blinkern
- Kotschutzbleche mit Lappen hinten, gelb/schwarz, mit 2 Markierlichtern + 2 Rückstrahlern.

Bern, 8.10.73