

EIGENOESSICHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Schwere Arbeitsmaschine	VOLVO BM	LM 621	CH 5850 07
----------------------------	----------	--------	------------

ERKENNUNGSMERKMALE "VOLVO BM" vorn und hinten am Fahrzeug
 "Typ 621" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich, auf Mitte Rahmen

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich, auf Mitte Rahmen und auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 42" hinten links auf Motorblock (Importeur)
 Hersteller VOLVO BM AB, Eskilstuna (S) Importeur Automobiles VOLVO SA, Lyss

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>VOLVO</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 1-Kreis, Scheiben auf Vorderräder, mit</u>	Typ <u>D 42</u>
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben</u> [Handvent. f. Einzelradbremse	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Vorderräder</u> [wirkend auf Antriebswelle	Bohrung <u>105,57</u> Hub <u>120</u>
Getriebeart <u>Wandler m. Power-Shift</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>4200</u> cm ³ Steuer-PS <u>21,57</u>
Diff. Sperre <u>mechan.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Leist. -PS <u>75</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Lade-Maschine</u> Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2320</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1/Topf 910 x ø 180</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1700 H 1760
 Spurbreis l. 9,90 R 9,77

Achsabstand 2350 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5040</u> ohne Arbeitsgeräte	
Breite	<u>2190</u>	
Höhe	<u>2640</u>	
Ueberhang V	<u>1630</u>	
H	<u>1060</u>	
S		

Abstand ab Lenkrad nach vorne = 1800

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3460</u>		<u>3220</u>	<u>6680</u>
Nutzlast	<u>Grundfahrzeug</u>			
Total				
Fabrik-Garantie				<u>7200</u>
Reifen-Dimens.	<u>16.9x30(14 Ply)</u>		<u>9.00x20(10 Ply)</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>5880</u> (2,6)		<u>5060</u> (5,5)	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/HELLA K 21057/K 11135/ K 11022

Abblendlicht 2/do. Standlicht 2/ULO CH 1 0503 01

Markierlicht V= 2/ULO CH 1 0503 01 /H= 2/ULO CH 1 0507 01

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) 94 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage -

Schlusslicht 2/HELLA CH 1123301 Rückstrahler 2/I (E) + 2/I (E)

Stoplicht 2/HELLA CH 1123301 [wegnehmbar]

Kontroll-Nr -Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/innen; 2/links + rechts

Richtungsblinker 6/Blinker

Vorn 2/2a (E) seitt. 2/5 (E) hinten 2/HELLA CH1123301

Warnblinkanlage 4/m.Kontrolllampe Arbeitslampen: 2/separat
1/Unterlegekeil: 285 x 190 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schwere Arbeitsmaschine

Marke & Typ VOLVO BM LM 621

Typenschein-Nummer CH 5850 07

Karosserieform Lade-Maschine

Plätze : Total 1 (Vorn) 1

Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D

PS 21,57

Nutzlast 1t. Waagsch Hubraum 4200

Gesamtgew. - Anhängelast -

Gew. des Zuges -

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1520

§) Ausrüstung: Aussenabmessungen mit Arbeitsgerät, Gewicht und Ausrüstung bei Einzelabnahme prüfen.

Ueberhang nach vorne nachmessen, ev. Einteilung als Ausnahme-Fahrzeug
 Zusatzblinker auf Arbeitsgerät erforderlich, wenn vorderste Teile mehr als
 1,8 m von den Original-Blinkern entfernt.

Auflagen für den Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Schutzvorrichtung auf Arbeitsgerät, gelb/schwarz, mit Markierlichtern.
- Kotschutzblech mit Gummilappen, gelb/schwarz, mit Markierlichtern und Rückstrahlern
- Seitenblickspiegel, Ueberwachung durch Hilfsperson bei schlechten Sichtverhältnissen (nur eintragen, wenn Fahrzeug wegen Arbeitsgerät als "Ausnahme-Fahrzeug" eingereicht werden muss).

Bern, 8.10.73