

Arbeitskarren V O L V O BM LM 641 CH 5850 08

ERKENNUNGSMERKMALE "VOLVO BM" vorn und hinten am Fahrzeug.
"Typ 641" auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich, auf
Mitte Rahmen.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts seitlich, auf Mitte Rahmen und auf Herst.-Plakette.
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 42" hinten links auf Motorblock, vom Imp. eingeschlagen.
 Hersteller AB BOLINDER-MUNKTELL, SCHWEDEN Importeur Fa. AUTOMOBILE VOLVO SA, Lyss

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad-Antrieb</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Mitte</u>		Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>VOLVO BM</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydr. 1-Kreis, Scheiben a.Vorderräder, mit</u>			Typ <u>D 42</u>	
Hilfsbremse	<u>) mech., Scheiben (Handvent.f. Einzelradbremse</u>			Lage <u>hinten</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>) auf VR (wirkend a. Antriebswelle.</u>			Bohrung <u>105,57</u>	Hub <u>120</u>
Getriebeart	<u>Wandler m. Power Shift</u>		Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>4200</u>	cm ³ Steuer-PS <u>21,57</u>
Diff. Sperre	<u>mech.</u>	Zughaken <u>--</u>	Höchstgeschwind. <u>25 *</u> km/h	Leist.-PS <u>71</u>	(DIN) bei <u>2000</u> U/min
KAROSSERIEFORM	<u>Lade-Maschine</u>		Anz. Türen <u>1</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	
			Schiebedach	Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2200</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn <u>1</u>	Mitte <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Stehplätze <u>-</u>
				Lärmdämpfung <u>1/Topf 910 x ø 180</u>	
				Bacharach <u>5,0</u>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 1700 H 1760
 Spurbreite R 19,90 R 9,77
 Achsabstand 2350 / (/)
 Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge 5040 o. Arbeitsgeräte
 Breite 2190
 Höhe 2640
 Ueberhang V 1630
 H 1060
 S

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>3510</u>		<u>3620</u>	<u>7130</u>
Nutzlast	<u>Grundfahrzeug</u>			
Total				<u>7130</u>
Fabrik-Garantie				<u>7700</u>
Reifen-Dimens.	<u>16.9x30(14 Ply)</u>		<u>12.4-24(12 Ply)</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>5880(2,6)</u>	<u>4400(3,3)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>--</u> kg

Abstand ab Lenkrad nach vorne = 1800

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 24 V
 Fernlicht 2/HELLA K21057/K11135 Lichtlupe --
 Abblendlicht 2/ do. (K11022) Standlicht 2/ULO CH 1 0503 01
 Markierlicht V=2/ULO CH 1 0503 01; H=2/ULO CH 1 0507 01
 Warnvorrichtung BOSCH 0320 126 001 94 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektr. (1-Stufe) Waschanlage keine
 Schlusslicht 2/HELLA CH 1 1233 01 Rückstrahler 2/ I (E) + 2/ I (E)
 Stoplicht 2/HELLA CH 1 1233 01 (wegnehmbar)
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/separat Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/innen; 2/links + rechts
 Richtungsblinker Anordnung IV
 Vorn HELLA K12717 seitl. 5 (E) hinten HELLA CH 1
 Warnblinkanlage 4/Blinker m. Kont. (1233 01)
Arbeitsl.: 2/separat
1/Unterlegkeil: 285 x 190 x 180 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Arbeitskarren
 Marke & Typ VOLVO BM LM 641
 Typenschein-Nummer CH 5850 08
 Karosserieform Lade-Maschine
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 1t. Waags. Treibstoff D
 PS 21,57
 Nutzlast -- Hubraum 4200
 Gesamtgew. 1t. Waags. Anhängelast --
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1670

*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2200 U/min am Motor

Plombierung : 1 an Vollastanschlagschraube

§) Ausrüstung: Aussenabmessungen mit Arbeitsgerät, Gewicht und Ausrüstung bei Einzelabnahme prüfen.

Ueberhang nach vorne nachmessen, ev. Einteilung als Ausnahme-Fz.

Zusatzblinker auf Arbeitsgerät erforderlich, wenn vorderste Teile mehr als 1,8 m von den Orig. Blinkern entfernt.

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Schutzvorrichtung auf Arbeitsgerät, gelb/schwarz, mit Markierlichtern.
- Kotschutzblech mit Gummilappen, gelb/schwarz, mit Markierlichtern und Rückstrahlern
- Seitenblickspiegel, Ueberwachung durch Hilfsperson bei schlechten Sichtverhältnissen
(nur eintragen, wenn Fahrz. wegen Arbeitsgerät als "Ausnahme-Fz." eingereicht werden muss.)
- Plombierung: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

lw Lyss, den 18.1.1974