

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahmefz.) *)	VOLVO BM	4300	CH 5850 24

Hersteller	VOLVO BM AB, Eskilstuna / Schweden
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "4300" vor Fahrgestellnummer "4300"
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
Fahrgestellnummer	über Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"TD 45" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, unter Celfilter
Hauptimporteur	M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf
Geprüftes Fahrzeug	*4300* 4253*

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung
Getriebe	Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	VOLVO	Typ	TD 45 (Turbo)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	105,57	Hub	128
Hubraum	4479	Steuer-PS	22,81
Leistungs-kW	77 DIN	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	74	dB/A bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 1010 x Ø 203 mm x)		
Abgasprüfung	Bacharach = 6,0		
Entstörung	---		

Karosserie	Pneuladeschaukel		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	v ---	h ---	---
Unterlegkeil	1/ 400x300x220mm		
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M ---	h ---
Masse +)	innen	aussen	
Länge	---	6500	Achsabstand 2700 /
Breite	---	2380	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	3000	Spurweite v 1870 h 1870
Ueberhang	v ---	2180	Spurweite v --- h ---
	h ---	1620	h ---
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3600	Spurkreis Ø	l 9500 r 9500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	4150	5350	9500 +)
Nutzlast	---	---	---
Gesamtgewicht	---	---	---
Fabrikgarantie	8000	7000	11300
Reifengrösse	17.5 - 25	17.5 - 25	
Ply / bar	--- / 2,5	--- / 2,5	
Tragkraft	7560	7560	
für V max	50	50	
Felgen	---	---	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	---	---	---
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---	---	---
Geprüfte Anhängelast	---	---	---
Garantierte Dachlast	---	---	---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	---	---
gemessen 25 km/h bei U/min 2300	Motor	---	Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E) od. HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) od. HCR (E)
Standlichter	A (E) od. ULO CH 1 0503 01
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v= s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) s h ULO CH 1 0507 01
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0302 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	VOLVO BM	4300	
Typenscheinnummer	CH	5850 24	
Karosserie	Pneuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	9500	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,81
Gesamtgewicht	9500	Hubraum	4479

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile.
- x) Lärmdämpfung : Motorraum-Seitenbleche links und rechts ganze Länge und Kühlergitter hinten mit 50 mm dickem lärmdämpfendem Material ausgekleidet.
- + Masse und Gewichte : mit Standardschaufel 1,3 m³.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter, Standlichter und Blinker v-seitlich sowie der Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt. Richtungsblinker und Markierlichter vorn auf demontierbarem Schaufelschutz. Markierlichter hinten an ausschwenkbarer Halterung.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich. (14 - Schwierige Fahrmanöver müssen Seitenblickspiegel).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Ladeschaufel.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne od. Schürfkante der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Arbeitshydraulik in Kabine (Schieber).
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung.

Ort und Datum der Prüfung **Dübendorf, 27.04.83.**
Ta(ZH)/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle