

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
53) Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	VOLVO BM	4200 B	CH 5850 25

Hersteller	VOLVO BM AB, Eskilstuna / Sweden
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "4200 B" Fahrgestellnummer "4200 B*...*" (nur am Fahrgestell)
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
Fahrgestellnummer	über Hersteller-Plakette
Motorzeichen	" 45 B" vor Motornummer, links, seitlich hinten am Motorblock
Importeur	M B A, Kriesbachstrasse 42, 8600 Dübendorf / ab 01.07.86: NOTZ AG, Industrie Bernstrasse 24, 2555 Brügg

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	VOLVO	Typ D 45 B
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte 4
Lenkung	hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe; Knicklenkung	Treibstoff	D	Lage hinten
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, Hochdruckanlage, 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder	Bohrung	105,57	Hub 128
		Hubraum	4479	Steuer-PS 22,81
		Leistung kW	62 DIN	bei min-1 2200
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, auf Kardan bzw. alle Räder	Md-max. Nm	310	bei min-1 1200
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Knickhebel	Entstörung	---	
Dauerbremse	---	Schalldämpfer	1 Topf 885 x Ø 200 mm; Seitenteile und Luftaustrittsöffnung mit schalldämmendem Material versehen	
2-Kreis-Kontrolle	Druckabfall; separate Kontrollampe			

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel §)		
Anzahl Türen	1 §)	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	1/400x300x220mm	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1 / 160 lt. / Stahlblech		
Warmvorrichtung	BOSCH O 320 226 C02	oder andere homologierte	

Anzahl Plätze T 1 v _____ M _____ h _____

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2700
Länge **)	_____	6280	Doppelachse v _____ h _____	
Breite	_____	2300	Spurweite v <u>1770</u> - _____	
Höhe	_____	2960	Spurweite h <u>1770</u> - _____	
Überhang vorn	_____	2100	Spurkreis Ø l <u>9500</u> r <u>9500</u>	
Überhang hinten	_____	1480		
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gewichte	vorn	hinten	Total	
Leergewicht	3980	4220	8200	**)
Gewichtsverteilung	_____	_____	_____	
Fabrikgarantie	5000	5000	8800	
Reifengrösse	15.5 R 25	15.5 R 25		*)
Ply/bar	--- / 3,5	--- / 3,5		
Tragkraft	7200	7200		
für Vmax	50	50		
Felgen	12.00 x 25	Stahl		

			mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	_____	_____	_____	_____
Garantiertes Gesamtzuggewicht	_____	_____	_____	_____
Geprüfte Anhängelast	_____	_____	_____	_____
Garantierte Dachlast	_____	_____	_____	_____
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____	40,0	_____	_____ km/h
gemessen <u>38,0</u> km/h bei min-1 <u>2350</u> Motor _____ Zapfwelle				

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)		
m4	20,65	83,5	76,0 1650	ac)	Marke und Typ	VOLVO BM 4200 B		
m8	20,65	83,5	76,0 1650	ac)	Typenschein-Nr. CH	5850 25		
F	G	H	J	R	Karosserie	Ladeschaufel		
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Plätze	Total	1	vorn
b = 3,30 bei 2090 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Leergewicht	8200	Treibstoff
b = 3,00 bei 1570 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Nutzlast	---	Hubraum
b = bei min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	8200	Steuer-PS
O	O+P							D
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH							4479
								22,81

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile = 3500 mm.
- **) Masse/Gewichte : mit Standard-Schaufel, Inhalt = 1,6 m³.
- +) Reifenvarianten : 14.00 R 24, 12 PR, 6080 kg (3,0), V-max. 50 km/h; Felge 12.00 x 24.
600/55-26,5, 12 PR, 4370 kg (1,8), V-max. 40 km/h; Felge 20 x 26,5.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Abblendlichter und der Kontrollschildbeleuchtung sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt. Blinker und Markierlichter vorn auf demontierbarem Zahnschutz
Notausstieg= Heckscheibe mit Reissleine.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Zähne der Ladeschaufel.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Ladeschaufel.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markier- und Blinklichter vorn auf Zahnschutz.

Ort und Datum der Prüfung Dübendorf, 13.02.95./20.02.85.

Ersetzt Typenschein vom 13.02.86/20.02.85
08.07.86 - Importeur SW

Eidg. Typenprüfstelle

Sta/PR