

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke MERCEDES - BENZ	Typ L 4 0 6 G	Typenschein Nr. 5 8 5 4 - A
Merkmale "L 406 G/.." auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine vor Türe			
*) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Längsträger + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Block + auf Plakette			
Motor-Typ CM 621 - "621" vor Motor-Nr. (Reihenmotor, stehend)			
Lage des Motors vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'988 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)
Takte	4	Getriebeart mech.vollsynchroisiert	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Breite 2'100
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'720	Höhe 2'280
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 63-97	Radstand
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)
Überhang H.			
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken			
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabel, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total
leer	*)	*)	*)
Nutzlast	je nach Aufbau		*)
Gesamtgew.			3'500
Fabrikgarant.	1'350	2'100	3'500
Bereifung			
vorn hinten			
Dimension 6.00-16 6.00-16			
Pneu-Tragk. 1'300 2'600			
8 Ply 8 Ply			
Innenmasse in mm			
Länge			
Breite			
Höhe			
Höhe seitl.			
Überhang H. 60,5 SAE			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			
Anzahl Türen 2			
Lenkung: Lage links oder rechts - Front			
Motor-Marke MERCEDES-BENZ			
Brems-PS 55 DIN			
Bohrung 67			
Hub 83,6			
Steuer-PS 10,12			
Karosserie-Form Kabine			
Zahl der Plätze: Total 3 (vorn Mitte hinten )			
Stehplätze			
wenn Einzelsitze 2			

8)

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4490	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat	(orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ neben Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 100 dB
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 100	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	3/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	24 dB bei 4'350 U/min +)		

## Bemerkungen und Ausnahmen:

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis $\varnothing$	Leergewichte kg			
			H			V	H	Total	
L 406 G/29	2'950 mm	4'850 mm	1'175 mm		10,30	1'070	555	1'625	
L 406 G/35	3'500	5'865	1'570		11,3	1'080	580	1'660	
<u>Merkmale</u>		: Vorziffer zu Chassis-Nr.				Vorziffer zu Motor-Nr.			
bei Linkslenkung		309 ... - 12				621'... - 10			
rechtslenkung		- 22				- 20			
+ ) <u>Lärmdämpfung</u>		: Motorhauben-Innenseite mit Schallschluck-Material ausgeschlagen.							
) <u>Ausrüstung</u>		: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.							

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 23.2.67

Die Typenprüfungskommission