

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Jypenschein-Nummer
51) Arbeitskarren	V E N I E R I	V F 2 . 3 3	CH 5860 01

Hersteller	VENIERI S.p.A., Via Piratello 106, I-48022 Lugo (RA)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "VF 233" Fahrgestellnummer "233"
Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Hubarmträger vor Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Hubarmträger vor Kabine
Motorzeichen	"1052" rechts, vorn oben auf Motorblock
Importeur e x)	CHARLES KELLER AG, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen / Autocentro LEONI SA, 6595 Riazzino

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Allrad, Deuereingriff
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, Hydraulik-hilfe, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Kardan-welle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, separate Kontrollampe

Motor	V M	Typ	1052 SU
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Luft	Anzahl Zylinder	2
Kühlung	105	Hub	110
Bohrung	1904	Steuer-PS	9,70
Hubraum	28,0 (DIN)	bei min-1	2300
Leistung kW	112	bei min-1	1700
Md-max.Nm	-		
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf 435x193x102 mm		

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel / Heckbagger
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten vorn	-
Unterlegkeil	320x190x160 mm
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	55 lt. Stahl
Warnvorrichtung	MARELLI T12EE/CB 13321 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1640	2610	4250
Gewichtsverteilung	1640	2610	4250
Fabrikgarantie			7160
Reifengrösse	10,5 - 18 MPT	10,5 - 18 MPT	
Ply/bar	8 / 3,0	8 / 3,0	
Tragkraft	3730	3730	
für Vmax	25	25	
Felgen	9 x 18 Stahl	9 x 18 Stahl	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		4800	Achsabstand	1500
Breite		1800	Doppelachse v	h
Höhe		2680	Spurweite v	1440
Überhang vorn		1950	Spurweite h	1440
Überhang hinten		1350	Spurkreis ø	l 7600 r 7600
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	-	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Garantierte Dachlast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	17		km/h
gemessen 18,2 km/h bei min-1	2380	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m4	19,50	82,5	74,5	1725	ac)	Arbeitskarren			
						Marke und Typ	V E N I E R I V F 2 . 3 3		
						Typenschein-Nr. CH	5860 01		
						Karosserie	Ladeschaufel/Heckbagger		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	4250	Treibstoff	D
b = 4,40 bei 2185 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Hubraum	1904
b = 4,40 bei 1700 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		Steuer-PS	9,70
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht	4250		
S Bacharach = 5,0	Einspritzpumpe VM								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitlich technisch bedingt.
- z) Neue Importeure : NOTZ AG, Industrie Bernstr. 24, 2501 Biel / DELTA SA, Macchine Edile e Industriali, 6825 Capolago

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne der Ladeschaufel.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Ladeschaufel mit Streben Länge 380 und 130 mm, Heckbagger nach rechts fahren und mit Strebe Länge 60 mm sowie mit Stecknagel.
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung und Richtungsblinker hinten.

Ort und Datum der Prüfung Wallisellen, 31.1.84
Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom 31.1.84
Neue Importeure
(11.3.86)

Eidg. Typenprüfstelle