

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Chassis)	Fabrikmarke BEDFORD	Typ KH . . - 70	*)	Typenschein Nr. 5861				
Merkmale "KH...-70" vor Chassis-Nr., + auf Hersteller-Plakette, - "TS-5861" auf Hersteller-Plakette								
Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL Motors Ltd, Luton (GB) - Importeur GM SUISSE SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, seitlich auf Längsträger beim Anlasser und auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Block und auf Plakette								
Motor-Typ 70 KH/M (vor Motor-Nr.) Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	7634 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm *)				
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert *)		Länge				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2 x 5		Breite 2245				
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	11 Spur V. 1810	Höhe 2347				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 Spur H. 1730	Radstand				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis *)	Überhang H.				
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung								
2. Bremse mechanisch, Scheibe, Kabelzug, auf Kardanwelle								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer			*)	Dimension	9,00-20	9,00-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.			Breite	
Gesamtgew.			12900		14	Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	4370	9150	12900		5170	10340	Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzug-gew. 21000				Anzahl Türen	2		Überhang H. 145 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke	BEDFORD		Brems-PS 158,3 DIN	
Bohrung		115,9		Hub	120,65		Steuer-PS 38,9	
Karosserie-Form geschlossene Frontlenkerkabine								
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

§)

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ LUCAS E4	Fahrtrichtungsanzeiger	V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich an Kabine	(orange)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	H= separat	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch + Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tachograph (elektr.)
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	[ geschaltener Adapter für Hinterachs-Schnellgang ]
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	86,5 dB bei	2'800	

## Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle	Radstand	Länge	Ueberhang	
			H	Ø
KHLC - 70	4242 mm	7473 mm	2061 mm	17,4
KHTC - 70	3048	5070	852	13,4
KHMC - 70	3505	6238	1563	15,8

\*\*\*) Antrieb : Hinterachse m. doppelter Rücksetzung, schaltbar, m. elektrischer Betätigung.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Lärmdämpfung (vom Importeur ausgeführt)

- Motorraum mit Antidröhn ausgespritzt
- Motorraumdecke mit Schallschluckstoff ausgekleidet
- Motorraum nach hinten mit wegnehmbarem Alu - Deckel mit Asbestplatten verschlossen
- Ventildeckel, Ansaugrohre und Ventilseitendeckel mit Asbestmasse verkleidet
- 1 Original-Auspufftopf 570 x 170 mm, Austritt 45 Ø vor Hinterrad

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 23.2.1967

Die Typenprüfungskommission

## Typenbescheinigung für Personenwagen

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Bentley Motors Ltd., Crewe G.B. Marke: BENTLEY

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Mark VI Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1825 kg	877 kg	948 kg

Nutzlast ..... kg ..... kg ..... kg

Zahl der Sitzplätze: 5 (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, vis-à-vis Anlasser

Achsenabstand: 3050 mm Spurweite: vorn 1435 mm hinten 1500 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,0 m rechts 11,9 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 6.50×16" hinten 6.50×16" (Ind. Sil. Spec.)

Anhängervorrichtung (System): ..... Höhe ab Boden: ..... mm

Bodenfreiheit: 164 mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, vorn, links, unten

Hersteller des Motors: Bentley Motors Ltd. Typ: "B" Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 88,898 mm Kolbenhub: 114,30 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 4257 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 140 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 21,679

I. Bremse Art: Fussbr., vorn: hydr., hinten: mech. Wirkend auf 4 Räder  
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

### 5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Duplo oder Kippreflektor<sup>1)</sup>  
Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf Kotflügel  
Schlusslicht: 2, komb.<sup>2)</sup> Stopplicht: 1, komb.<sup>2)</sup> Nummerbeleuchtung: 1, komb.<sup>2)</sup>  
Winker: 2 System: Lucas Lage: in mittleren Türpfosten  
Blinker: — System: — Lage: —  
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

### 6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Bentley  
\* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —  
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1610 mm  
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1780 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4880 mm  
\* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm  
Anzahl Türen: 4

Bemerkungen: <sup>1)</sup> Kontrollieren.  
<sup>2)</sup> Nach Vorschriften abändern.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Bern, 25. 11. 48.

Das Sekretariat:

\* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.