

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)				Typenschein Nr.
Lastwagen	FIAT		625 N1S - A Blechbrücke FIAT				5862 - A
Merkmale "625 N1S-A" Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine							
"230" Vorziffer zu Motor-Nr.		*)		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Block, über Lichtmaschine							
Motor-Typ 230 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'693 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchronisiert				Länge 5'000	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5				Breite 2'057	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'675	Höhe 2'035	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 +)	Spur H.	1'540	Radstand 2'600 *)	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis 10.40		Überhang H. 1'340	
Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'195	780	1'975	Dimension	6.50-16	6.50-16	Länge 3'382
Nutzlast	245	1'280	1'525	Pneu-Tragk.	1'900	3'600	Breite 1'915
Gesamtgew.	1'440	2'060	3'500		8	Ply Transporte	Höhe -
Fabrikgarant.	1'750	2'500	3'500				Höhe seltenl. 357
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H. 1'270
Lenkung: Lage		links oder rechts - Front		Motor-Marke		FIAT	Brems-PS 66 IGM
Bohrung		95		Hub		95	Steuer-PS 13.72
Karosserie-Form Blechbrücke mit Seitenladen							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn 3 Mitte hinten)		Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrollampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrrichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : Dieser Fz.-Typ ist hinten beidseitig mit je 8 Federblätter ausgerüstet.
Modell 625 N 1 S-B = Radstand 3'300 mm = siehe TS 5862-B.
- ***) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".
- +) Hinterachs-Untersetzung : 9/47.- Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit 86 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 31.1.67

Die Typenprüfungskommission