

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Typenschein Nr.
Lastwagen	FIAT	625 N1S - B Blechbrücke FIAT	5862 - B

Merkmale "625 ...-." Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Plakette rechts in Kabine
 "230" Vorziffer zu Motor-Nr. *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4
 Hersteller des Fahrgestells FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf
 Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, aussen am Längsträger + auf Plakette
 Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Block, über Lichtmaschine
 Motor-Typ 230 - (Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung)

Lage des Motors	vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'693 cm³	Anhängerbremse						Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchronisiert					Länge	6'050
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5					Breite	2'057
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'675			Höhe	2'035
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	92 +)	Spur H.	1'540			Radstand	3'300 *)
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	12.50			Oberhang H.	1'645

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken
 2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer	1'220	910	2'130	Dimension	6.50-16	6.50-16		Länge	4'442
Nutzlast	260	1'110	1'370	Pneu-Tragk.	1'900	3'600		Breite	1'918
Gesamtgew.	1'480	2'020	3'500			8 Ply	Transporto	Höhe	-
Fabrikgarant.	1'750	2'500	3'500					Höhe seitl.	357

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2
 Lenkung: Lage links oder rechts - Front Motor-Marke FIAT Brems-PS 66 IGM
 Bohrung 95 Hub 95 Steuer-PS 13,72

Karosserie-Form Blechbrücke mit Seitenladen
 Zahl der Plätze: Total 3 (vorn 3 Mitte hinten) Stehplätze

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	4/ ELMA E3 PR 2223 PC 2223	Fahrleistungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, aussen, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	AR= neben Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 93 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlusl. & Blinker	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	24 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung	83 dB bei 3'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale : Dieser Fahrzeug-Typ ist hinten beidseitig mit je 8 Federblättern ausgerüstet.
Modell 625N 1 S - A = Radstand 2'600 mm = siehe TS 5862-A.
- ***) Lärmdämpfung : Auspufftopf gekennzeichnet "OM IGM 0186 S".
- +) Hinterachs-Untersetzung : 9/47.- Auf Wunsch : 8/45 = Höchstgeschwindigkeit = 86 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 31.1.67

Die Typenprüfungskommission